

Ekonomik, yüksek performanslı, cam emaye kaplı, çift serpantinli su ısıtıcısı. Büyük evsel konutlar, merkezi sistem daireler, ticari ve sanayi tesisleri için sıcak (içme) suyu sağlamaktadır. Tüm modern ısıtma sistemleri ile uyumludur. Özellikle güneş enerjisi sistemleri ile kombine edilebilir.



Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı (depo/serpantin): 10,0/16,0 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı (depo/serpantin): 95/130 °C.
- Konstrüksiyon: S235JR çelik.
- Pürüzsüz yüzeyi sayesinde minimum kireç oluşumu. DIN 4753 kısım 3'e uygun üstün kaliteli çift katmanlı cam emaye kaplaması sayesinde, hijyenik sıcak su koruması ve optimum korozyon koruması.
- Sensör kovanlı ve termometrelidir.
- Montaj dostu ve büyük oranda bakım gerektirmeyen yapı.
- Doğru bir şekilde hizalamak için yükseklik ayarlanabilir ayaklar opsiyoneldir. (Sip.No. 18989).
- 400 litreden itibaren, bir adet DN 110 bakım flanşı ile donatılmıştır. Bu bağlantı yeri ek ısıtıcı eleman montajı için kullanılabilir. Standart olarak kör flanş ile donatılmıştır.
- Düşük düzeye sabitlenmiş serpantin sayesinde maksimum lejyonel koruması.
- İzolasyon: Standart renk: beyaz (RAL 9010).
- Sert köpük izolasyonlu (doğrudan köpük enjeksiyon) polistren dış kılıflı.

Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Boilers and heaters
Etim Sınıf	Doğrudan ısıtılmalı boyler
Marka	FLAMCO

Sınıflandırma Özellikleri

Tank yüzey koruması	Emayeli
Isı transferi	Spiral
Çift ayırma	Hayır
Duvar montajlı	Hayır
Maks. Primer çalışma basıncı	10 Bar
Maks. Sekonder çalışma basıncı	16 Bar
Basın düşürücü valfli	Hayır
Manometreli	Hayır
Bakım kapaklı	Hayır
Soğuk su bağlantı çapı	Diğer
Sıcak su bağlantı çapı	Diğer
Resirkülasyon bağlantısı	Diğer
Boşaltma bağlantısı	Diğer
Boşaltma bağlantı çapı	1"
Boşaltma bağlantı dış çapı	33.7 Millimetre
Primer bağlantı	Diğer
Primer dişli ölçüsü	1"
Primer bağlantı dış çapı	33.7 Millimetre
Enerji verimlilik sınıfı	C

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)[PZH certificate](#)[Duo Solar ADSK](#)[Duo Solar DWG](#)[Duo Solar IPT](#)[Duo Solar STEP](#)[Selection Guide](#)[ErP label Duo Solar 200](#)[ErP label Duo Solar 300 Ø660](#)[ErP label Duo Solar 400](#)[ErP label Duo Solar 500](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14

E info@normtherm.com

I www.flamcogroup.com/tr