

Kapalı soğutmalı ve ısıtmalı su sistemlerinde içme suyu uygulamaları için genişleme tankları.



Teknik Özellikler

- Standard precharge: 3,5 bar.
- Working temperature: -10 / 100 °C.
- Vessel of steel RSt37.2/C22 (DIN).
- Epoxy powder coated, grey colour (RAL 9006).

Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Pressure increase/decrease
Etim Sınıf	Membranlı genişleme tankı
Marka	FLAMCO

Sınıflandırma Özellikleri

Merkezi ısıtmaya uygun	Evet
Soğutma için	Evet
Suitable for tap water	Evet
Suitable for solar collector circuit	Hayır
Ön basınç	3.5 Bar
Maks. Çalışma basıncı	10 Bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 100 °C Degrees celsius
Sabit duvar askılıklı	Hayır
Dikey yerleştirme	Evet
Yatay pozisyonlu	Hayır
Değiştirilebilir membranlı	Evet
Bağlantı	BSPP dış dişli bağlantı
Material membrane/bladder	EPDM
Flaş basınç sınıfı	PN 16
With vessel manifold	Hayır
Renk	Beyaz
With drain	Hayır
Manometreli	Hayır
With safety valve	Hayır
Montaj malzemeli	Hayır
Max. glycol mixture	50 Percentage

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[Installation and operating instruction](#)

[Sertifika ACS P 2-12](#)

[Sertifika ACS P 16-1000](#)

[WRAS Sertifika](#)

[UKCA Declaration of Conformity A C1MM](#)

[UKCA Declaration of Conformity III](#)

[UKCA Declaration of Conformity III C1MM](#)

[UKCA Declaration of Conformity D C1MM](#)

[Airfix P 2-5 ADSK](#)

[Airfix P 2-5 DWG](#)

[Airfix P 2-5 IPT](#)

[Airfix P 2-5 STEP](#)

[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

[ds.eng.airfix.p.v080226.pdf](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr