

Kapalı ısıtma tesisatları (EN12828'e göre) ve soğutulmuş su (soğutma) tesisatları için.

Kapalı bir soğutulmuş veya ısıtılmış su sistemi, yani otomatik genleşme kontrolü, basınçlandırma, hava tahliyesi ve tamamlama için gerekli tüm şartları sağlayan çok işlevli bir ürün.

Basıncsız yardımcı tank (FG ile birlikte daha genişleme hacmi).



Teknik Özellikler

- Tanklar: 100 - 1000 litre: EN13831'e göre / 1200 - 10000 litre: AD2000'e göre.
- Maksimum 120 °C akış sıcaklığına sahip sistemler için uygundur.
- Not: 110° C üzerin merkezi ısıtma sisteminiz için ek gereksinimler gerekebilir.
- Maksimum sıcaklık mesanesi: 70 ° C.
- % 50'ye kadar glikol bazlı antifriz ilavesi için uygundur.
- Pompa ünitesi ile hazne arasındaki esnek bağlantı ve hortumlar ayrıca sipariş edilmelidir.
- 2014/68 / EU Avrupa Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 2006/42 / EC sayılı Makine Direktifi uygundur.
- Kırmızı (RAL 3002) epoksi tozu kaplama.

Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Pressure increase/decrease
Etim Sınıf	Kuplaj tankı
Marka	FLAMCO

Sınıflandırma Özellikleri

Diameter bolt hole	0
Kompresör kontrol paneli için	Hayır
Pompa kontrol paneli için	Evet
Maks. Çalışma basıncı	3 Bar
Dikey yerleştirme	Evet
Set-up, vertical	Evet
Yatay pozisyonlu	Hayır
Ayaklı	Evet
Maks. Ortalama ısı (sürekli)	70 Degrees celsius
Değiştirilebilir membranlı	Evet
Genleşme bağlantı borusu iç çap	1 1/2" (40)
Bağlantı	BSPB dış dişli bağlantı
Flanş basınç sınıfı	Diğer

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:[G4 Quick start guide](#)[G3 Quick start guide](#)[Retrofit quick start guide Flamcomat](#)[Retrofit quick start guide Flextronic Flamcomat](#)[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)[Talimatları Ek Belge - Flamcomat](#)[Talimatları Ek Belge - SPC RS485, Veri protokolü](#)[Declaration of conformity \(> 1000 l\)](#)[Flamcomat FB 100 - 1000 l ADSK](#)[Flamcomat FB 100-1000 l RFA](#)[Flamcomat FB 1200-10000 l REVIT](#)[Flamcomat FB 100 - 1000 l DWG](#)[Flamcomat FB 100 - 1000 l IPT](#)[Flamcomat FB 200 - 10000 l STEP](#)[Flamcomat FG & FB 200 - 10000 l DXF](#)[Flamcomat FG & FB 200 - 10000 l IGES](#)[Yedek parça listesi Flamcomat FB \(<= 1000 l\)](#)[Yedek parça listesi Flamcomat FB \(>= 1200 l\)](#)[Flamcomat aksesuar seçimi tablosu](#)[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)[White Paper](#)[Install video Flamcomat](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14

E info@normtherm.com

I www.flamcogroup.com/tr