

Küçük, kanıtlanmış tasarım ısıtma ve soğutma sistemleri için yüksek verime ve garanti edilen kullanıma sahiptir.

- En yüksek kaliteyi garantilemek için, bütün Flexvent'leri tesisimizden ayrılmadan önce test ediyoruz!



### Teknik Özellikler

- Minimum/Maksimum çalışma basıncı: 0,2 / 10,0 bar.
- P operating max.: 6,0 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı (zirve): 120 °C.
- %50'ye kadar glikol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.
- %30'ye kadar etanol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.

### Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Measuring and control devices
Etim Sınıf	De-aerator (automatic)
Marka	FLAMCO

### Sınıflandırma Özellikleri

Housing material	Pirinç
Material valve	Diğer
Şamandıra malzemesi	Diğer
20°C'de maks. çalışma basıncı	10 Bar
Maks. Ortalama ısı (sürekli)	90 Degrees celsius
Lockable	Hayır
With leakage protection	Evet
With air intake barrier	Hayır
Angle connection	Hayır

**Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:**

[Montaj ve kullanma kılavuzu Flexvent](#)  
[Montaj ve kullanma kılavuzu Air intake preventor](#)  
[Statement of Conformity](#)  
[Flexvent DWG](#)  
[Flexvent STEP](#)  
[Folder \(ENG\)](#)  
[Flexvent Life Cycle Assessment](#)  
[Animation Flexvent](#)

Normtherm  
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.  
Abaylar İş Merkezi No:16/10  
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14  
E [info@normtherm.com](mailto:info@normtherm.com)  
I [www.flamcogroup.com/tr](http://www.flamcogroup.com/tr)