

Bütün içme suyu tesisatlarında kullanılacak yüksek kaliteli tanklardır.

Özel sirkülasyonlu yapısı istenmeyen bakterilerin oluşmasını ortadan kaldırmaktadır. Membranın bileşimi bu aralıkta, koku, renk ya da tadında hiç bir değişim meydana gelmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Airfix rakor flanşının içerisinde oksitlenmeyi (pası) önleyen özel bir kaplama bulunmaktadır.



Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı: 10,0 bar.
- Standart ön yükleme: 6,0 bar.
- Değiştirilebilir membranlı butil kauçuğu (DIN 4807/5).
- Minimum / maksimum çalışma sıcaklığı: 1 / 70 °C.
- Malzeme kalitesi:
S235JR.
EN/ISO: P245N.

Airfix D-E 100 - 1000:

- EN13831'e uygun.
- Dişli bağlantılı akış bağlantısı, diyafram kopmasını tespit etmek için gözetleme camı, basınç göstergesi ve yüksekliği ayarlanabilir ayaklar dahil.

Airfix D-E 1600 - 3000:

- AD2000'e uygun.
- Çift flanş bağlantılı akış bağlantısı ve elektronik diyafram kopması göstergesi dahil. Elektronik membran kopması göstergesi, membran kopması uzak ekranıyla (yerinde) genişletilebilir.

Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Pressure increase/decrease
Etim Sınıf	Membranlı genişleme tankı
Marka	FLAMCO

Sınıflandırma Özellikleri

Diameter bolt hole	8
Merkezi ısıtmaya uygun	Hayır
Soğutma için	Hayır
Suitable for tap water	Evet
Suitable for solar collector circuit	Hayır
Ön basınç	6 Bar
Maks. Çalışma basıncı	10 Bar
Medium temperature (continuous)	1 - 70 °C Degrees celsius
Sabit duvar askılıklı	Hayır
Dikey yerleştirme	Evet
Yatay pozisyonlu	Hayır
Ayaklı	Evet
Değiştirilebilir membranlı	Evet
Material membrane/bladder	IIR (butyl)
With vessel manifold	Hayır
Renk	Beyaz
With drain	Hayır
Manometreli	Evet
With safety valve	Hayır
Montaj malzemeli	Hayır

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:[Installation and operating instruction](#)[DVGW](#)[Declaration of conformity \(<= 1000 l\)](#)[Declaration of conformity](#)[Kiwa UK Regulation 4](#)[Approval letter Kiwa](#)[UKCA Declaration of Conformity 200, 300L](#)[UKCA Declaration of Conformity 400, 600, 800, 1000L](#)[UKCA Declaration of Conformity 100L](#)[UKCA Declaration of Conformity 10/ 16 bar](#)[Airfix D-E 1600-3000 l - 10 bar ADSK](#)[Airfix D-E 1600-3000 l - 10 bar ADSK for REVIT](#)[Airfix D-E 100-1000 l - 10 bar RFA](#)[Airfix D-E 100-3000 l - 10 bar DWG](#)[Airfix D-E 100-3000 l - 10 bar IPT](#)[Airfix D-E 100-3000 l - 10 bar STEP](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr