

Geri akış önleyici BA, ısıtma ve soğutulmuş su (soğutma) tesisatları için pompa kontrollü basınçlandırma ünitelerine uygundur.




Avantajları

- Süzgeç dahil.

Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı: 10 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 65 ° C.

Tip	Bağlantı	Vessel capacity [l]	K _{vs} değeri * [m ³ /h]	Ağırlık [kg]		Sipariş Kodu
Geri akış önleyici	Rp 1/2" - R 1/2"	> 3500	3,5	0,6	-	17736

* Kvs değeri, tamamen açık konumdaki Kv değeridir.



Geri akış önleyici - Flamcomat seçimi tablosu

Type	Sipariş Kodu	Flamcomat (G3)		Flamcomat MP G4 Remote	
		Pompa üniteleri	Tankları	Pompa üniteleri	Tankları
Geri akış önleyici	17736	all	FG & FB 100 - 3500	all	FG & FB 100 - 3500

n/a = uygulanamaz

* Standard controller functionality (by USB).

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr