

Bütün içme suyu tesisatlarında kullanılacak yüksek kaliteli tanklardır.

Özel sirkülasyonlu yapısı istenmeyen bakterilerin oluşmasını ortadan kaldırmaktadır. Membranın bileşimi bu aralıkta, koku, renk ya da tadında hiç bir değişim meydana gelmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Airfix rakor flanşının içerisinde oksitlenmeyi (pası) önleyen özel bir kaplama bulunmaktadır.



Avantajları

- DVGW ve WRAS onaylıdır.

Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı: 10,0 bar.
- Standart ön yükleme: 6,0 bar.
- Değiştirilebilir membranlı butil kauçuğu (DIN 4807/5).
- Minimum / maksimum çalışma sıcaklığı: 1 / 70 °C.
- Malzeme kalitesi:
S235JR.
EN/ISO: P245N.


Airfix D-E 100 - 1000:

- EN13831'e uygun.
- Dişli bağlantılı akış bağlantısı, diyafram kopmasını tespit etmek için gözetleme camı, basınç göstergesi ve yüksekliği ayarlanabilir ayaklar dahil.

Airfix D-E 1600 - 3000:

- AD2000'e uygun.
- Çift flanş bağlantılı akış bağlantısı ve elektronik diyafram kopması göstergesi dahil. Elektronik membran kopması göstergesi, membran kopması uzak ekranıyla (yerinde) genişletilebilir.



Tip	Hacim [l]	Boyutlar		Sistem bağı. (2x)	Flanşlar* (2x)	Diyafram parçalanma sensörü	Ağırlık [kg]		Sipariş Kodu
		Ø [mm]	H. [mm]						
Airfix D-E 100/6.0 [10bar]	100	484	897	G 1 1/2" M	-	✓	38	1	14750
Airfix D-E 200/6.0 [10bar]	200	600	1075	G 1 1/2" M	-	✓	51	1	14751
Airfix D-E 300/6.0 [10bar]	300	600	1444	G 1 1/2" M	-	✓	65	1	14752
Airfix D-E 400/6.0 [10bar]	400	790	1287	G 2" M	-	✓	89	1	14753
Airfix D-E 600/6.0 [10bar]	600	790	1647	G 2" M	-	✓	110	1	14754
Airfix D-E 800/6.0 [10bar]	800	790	1994	G 2" M	-	✓	148	1	14755
Airfix D-E 1000/6.0 [10bar]	1000	790	2345	G 2" M	-	✓	170	1	14756
Airfix D-E 1600/6.0 [10bar]	1600	1000	2663	-	DN 80	✓	550	1	14916
Airfix D-E 2000/6.0 [10bar]	2000	1200	2412	-	DN 80	✓	620	1	14920
Airfix D-E 3000/6.0 [10bar]	3000	1200	3312	-	DN 80	✓	805	1	14930

*EN1092-1 PN16 standardına göre.



Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[Installation and operating instruction](#)

[DVGW](#)

[Declaration of conformity \(<= 1000 l\)](#)

[Declaration of conformity](#)

[Kiwa UK Regulation 4](#)

[Approval letter Kiwa](#)

[UKCA Declaration of Conformity 200, 300L](#)

[UKCA Declaration of Conformity 400, 600, 800, 1000L](#)

[UKCA Declaration of Conformity 100L](#)

[UKCA Declaration of Conformity 10/ 16 bar](#)

[Airfix D-E 1600-3000 l - 10 bar ADSK](#)

[Airfix D-E 1600-3000 l - 10 bar ADSK for REVIT](#)

[Airfix D-E 100-1000 l - 10 bar RFA](#)

[Airfix D-E 100-3000 l - 10 bar DWG](#)

[Airfix D-E 100-3000 l - 10 bar IPT](#)

[Airfix D-E 100-3000 l - 10 bar STEP](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr