

**Flamcomat MK-U G4 Remote**

Kapalı ısıtma tesisatları (EN12828'e göre) ve soğutulmuş su (soğutma) tesisatları için.<>

Standart kapalı sistem ekipmanları ile ilgili basınç artışını tolere edemeyen daha büyük sistemler ve sistemler için idealdir. Bu birimler geniş uygulama yelpazesi ile ayırt edilir. Flamcomat MK-U G4 Remote tamamen önceden monte edilmiş ve çalışmaya hazır halde teslim edilir. Ayarlanabilir sistem bağlantısı sayesinde kurulum hem basit hem de düşük maliyetlidir. Ünite en son teknoloji Flextronic kontrol ünitesi ile birleştirilmiştir.

- Dahili kaplamasız.

**Flamconnect Remote**

Flamcomat MK-U G4 Remote ile **3 yıllık Ücretsiz Flamconnect Remote**'a sahip olun! Flamconnect Remote ile gösterge panomuz aracılığıyla cihazınızın durumunu görebilirsiniz. Örneğin sistemdeki basınç ve kaptaki su seviyesi gibi gerçek ve geçmiş telemetriyi görebilirsiniz. Bir tesisat veya üründe arıza olduğunda anında bildirim alabilir ve portal üzerinden hatayı kontrol edip analiz edebilirsiniz. Ürüne fiziksel olarak müdahale etmeden ürün ayarlarını uzaktan değiştirin. Sorunları uzaktan çözün ve bu sayede servis ziyaretleri sayısını azaltın. Tesise gitmeniz gerektiğinde tesise elinizde birçok bilgiyle doğru zamanda varırsınız. Bunun sonucunda bakım maliyetleri önemli ölçüde azalır.

**Flextronic**

Yeni Flextronic kontrol ünitesi, Flamco tarafından modüllerin üstün fonksiyonlarına istinaden gelecekteki performans iyileştirmeleri için geliştirildi.

**Teknik Özellikler**

- % 50'ye kadar glikol bazlı antifriz ilavesi için uygundur.
- Tanklar 400 - 1.000 litre: EN13831 / 1.200 - 2.000 litre uyarınca: AD2000 uyarınca.
- Maksimum 120 °C akış sıcaklığına sahip sistemler için uygundur.
- Not: 110 °C üzerin merkezi ısıtma sisteminiz için ek gereksinimler gerekebilir.
- Çalışma sıcaklığı: 3 °C / 70 °C.
- Fabrika ön dolumu: 2 bar.
- 2014/68 / EU Avrupa Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 2006/42 / EC sayılı Makine Direktifi uyarınca.
- Elektrik beslemesi: 230 v ~ 50 Hz.
- Maksimum ısıtma kapasitesi: 12 MW.
- Maksimum soğutma kapasitesi: 24 MW.
- Kırmızı (RAL 3002) epoksi tozu kaplama.
- Dahili kaplamasız (diğer sipariş kodu altında dahili kaplama mevcuttur).

**Sınıflandırma Genel Bilgi**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <b>Etim Grup</b>  | Pressure increase/decrease |
| <b>Etim Sınıf</b> | Genleşme otomatı           |
| <b>Marka</b>      | FLAMCO                     |

**Sınıflandırma Özellikleri**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Çalışma prensibi             | Compressor             |
| For cooling systems up to    | 24 Megawatt            |
| Yatay pozisyon               | Hayır                  |
| For heating systems up to    | 12 Megawatt            |
| Yatay pozisyonlu             | Hayır                  |
| Maks. Ortalama ısı (sürekli) | 70 Degrees celsius     |
| Bağlantı gerilimi            | 230 Volt               |
| Bağlanma imkanı              | Evet                   |
| Elektriksel bağlantı         | Fişli kablolu bağlantı |
| Function master/slave        | Hayır                  |
| Genleşme tanklı              | Hayır                  |
| Dijital kontrol ünitesi      | Evet                   |
| Çift Pompa/Kompresör ünitesi | Hayır                  |
| Değiştirilebilir membranlı   | Evet                   |
| Yer tipi kompresör           | Hayır                  |

**Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:**[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)[Quick Start Guide Flamcomat MK-U G4 Remote](#)[Quick Start Guide Flamconnect Powerbox](#)[Flextronic Bağlantı Rehberi](#)[Declaration of Conformity](#)[Brochure Flamcomat MK-U G4 Remote \(English\)](#)[Spare part chart Flamcomat MK-U G4 Remote](#)[Folder Flamconnect Remote \(English\)](#)[Folder Flextronic \(English\)](#)[Install video M-K/U \(SPC\)](#)[Retrofit SPC to Flextronic \(ENG\)](#)[Flamconnect Remote](#)

Normtherm  
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.  
Abaylar İş Merkezi No:16/10  
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14  
E [info@normtherm.com](mailto:info@normtherm.com)  
I [www.flamcogroup.com/tr](http://www.flamcogroup.com/tr)