

Flamcomat MK-U G4 otomatları için yardımcı tanklar. Kapalı ısıtma tesisatları (EN12828'e göre) ve soğutulmuş su (soğutma) tesisatları için.





Avantajları

- Kumanda ünite ve kompresörsüz.
- Değiştirilebilir bütül mesane.
- İç kaplama ile.
- Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar ile birlikte teslim.
- Aksesuarlar ayrıca sipariş edilmelidir.
- Bir seçenek olarak, Flamcomat MK genişleme tankına bir Flexvent Super monte edilebilir.

Teknik Özellikler

- Tanklar: 400 - 1000 litre: EN13831'e göre / 1200 - 3500 litre: AD2000'e göre.
- Maksimum 120 °C akış sıcaklığına sahip sistemler için uygundur.
- Maksimum diyafram sıcaklığı: 70 °C.
- % 50'ye kadar glikol bazlı antifriz ilavesi için uygundur.
- 2014/68/EU sayılı Basınçlı Ekipman Talimatına uygundur ve Makine Direktifi 2006/42/EC.
- Kırmızı (RAL 3002) epoksi toz kaplama.



Tip	Hacim [l]	Tasarım basıncı [PN]	Boyutlar			Sistem bağl.	Ağırlık [kg]		Sipariş Kodu
			A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]				
Flamcomat M-K 400 [6bar]	400	6,0	790	1348	610	G 1 1/4" F	77	1	23460
Flamcomat MK 400 [10bar]	400	10,0	790	1348	610	G 1 1/4" F	104	1	23480
Flamcomat MK 600 [6bar]	600	6,0	790	1708	610	G 1 1/4" F	92	1	23461
Flamcomat MK 600 [10bar]	600	10,0	790	1708	610	G 1 1/4" F	127	1	23481
Flamcomat MK 800 [6bar]	800	6,0	790	2055	610	G 1 1/4" F	107	1	23462
Flamcomat MK 800 [10bar]	800	10,0	790	2055	610	G 1 1/4" F	152	1	23482
Flamcomat MK 1000 [6bar]	1000	6,0	790	2404	610	G 1 1/4" F	122	1	23463
Flamcomat MK 1000 [10bar]	1000	10,0	790	2404	610	G 1 1/4" F	177	1	23483
Flamcomat MK 1200 [6bar]	1200	6,0	1000	1980	850	Rp 1 1/2"	290	1	23524
Flamcomat MK 1200 [10bar]	1200	10,0	1000	2030	850	Rp 1 1/2"	395	1	23544
Flamcomat MK 1600 [6bar]	1600	6,0	1000	2480	850	Rp 1 1/2"	345	1	23525
Flamcomat MK 1600 [10bar]	1600	10,0	1000	2530	850	Rp 1 1/2"	485	1	23545
Flamcomat MK 2000 [6bar]	2000	6,0	1200	2230	1050	Rp 2"	430	1	23526
Flamcomat MK 2000 [10bar]	2000	10,0	1200	2280	1050	Rp 2"	595	1	23546
Flamcomat MK 2800 [6bar]	2800	6,0	1200	2830	1050	Rp 2 1/2"	515	1	23527
Flamcomat MK 2800 [10bar]	2800	10,0	1200	2880	1050	Rp 2 1/2"	735	1	23547
Flamcomat MK 3500 [6bar]	3500	6,0	1200	3630	1050	Rp 2 1/2"	625	1	23528
Flamcomat MK 3500 [10bar]	3500	10,0	1200	3680	1050	Rp 2 1/2"	915	1	23548



Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:[Quick start guide](#)[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)[Talimatları Ek Belge - SPC modülü, hacim /basınç analog bilgi](#)[Talimatları Ek Belge - SPC Genişletme Modülü, SD Kart](#)[Talimatları Ek Belge - SPC RS485, Veri protokolü](#)[Declaration of conformity \(<= 1000 l\)](#)[Declaration of conformity \(> 1000 l\)](#)[Declaration of conformity UKCA](#)[Flamcomat MK 3 / 6 / 10 bar ADSK](#)[Flamcomat MK 400-1000 l - 6 / 10 bar RFA](#)[Flamcomat MK 1200-10000 l - 3 / 6 / 10 bar REVIT](#)[Flamcomat MK 3 / 6 / 10 bar DWG](#)[Flamcomat MK 3 / 6 / 10 bar STEP](#)[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)[Folder Flamconnect Remote](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr