

Bütün içme suyu tesisatlarında kullanılacak yüksek kaliteli tanklardır.

Özel sirkülasyonlu yapısı istenmeyen bakterilerin oluşmasını ortadan kaldırmaktadır. Membranın bileşimi bu aralıkta, koku, renk ya da tadında hiç bir değişim meydana gelmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Airfix rakor flanşının içerisinde oksitlenmeyi (pası) önleyen özel bir kaplama bulunmaktadır.




Avantajları

- DVGW onaylıdır.
- Elektronik diyafram yırtılma sensörü.

Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı: 16,0 bar.
 - Değiştirilebilir membranlı butil kauçuğu (DIN 4807/5).
 - Flanşlı rakorlu.
 - Minimum / maksimum çalışma sıcaklığı: 1 / 70 °C.
 - Malzeme kalitesi:
S235JR.
EN/ISO: P245N.
-
- AD2000'e uygun.
 - Çift flanş bağlantılı akış bağlantısı ve elektronik diyafram kopması göstergesi dahil. Elektronik membran kopması göstergesi, membran kopması uzak ekranıyla (yerinde) genişletilebilir.



Tip	Hacim [l]	Boyutlar		Flanşlar* (2x)	Diyafram parçalanma sensörü	Ağırlık [kg]		Sipariş Kodu
		Ø [mm]	Yükseklik [mm]					
Airfix D-E 50/6.0 [16bar]	50	450	839	DN 40	✓	70	1	14701
Airfix D-E 80/6.0 [16bar]	80	450	1019	DN 40	✓	80	1	14801
Airfix D-E 120/6.0 [16bar]	120	450	1274	DN 40	✓	95	1	14813
Airfix D-E 180/6.0 [16bar]	180	550	1238	DN 40	✓	135	1	14819
Airfix D-E 240/6.0 [16bar]	240	550	1498	DN 40	✓	160	1	14825
Airfix D-E 300/6.0 [16bar]	300	550	1838	DN 40	✓	190	1	14831
Airfix D-E 600/6.0 [16bar]	600	750	1843	DN 50	✓	300	1	14861
Airfix D-E 800/6.0 [16bar]	800	750	2233	DN 50	✓	350	1	14881
Airfix D-E 1000/6.0 [16bar]	1000	750	2733	DN 50	✓	415	1	14911
Airfix D-E 1600/6.0 [16bar]	1600	1000	2682	DN 80	✓	610	1	14917
Airfix D-E 2000/6.0 [16bar]	2000	1200	2425	DN 80	✓	680	1	14921
Airfix D-E 3000/6.0 [16bar]	3000	1200	3335	DN 80	✓	890	1	14931

*EN1092-1 PN16 standardına göre.



Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[Installation and operating instruction](#)

[Declaration of conformity](#)

[DVGW](#)

[Kiwa UK Regulation 4](#)

[Approval letter Kiwa](#)

[UKCA Declaration of Conformity 10/ 16 bar](#)

[Airfix D-E 16 bar ADSK](#)

[Airfix D-E 16 bar RFA](#)

[Airfix D-E 16 bar DWG](#)

[Airfix D-E 16 bar STEP](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr