

Kapalı merkezi ısıtma ve soğutma tesisleri için hava ayırıcı.



Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı: 25 bar.
- %50'ye kadar glikol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.
- %30'ye kadar etanol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.

Working temperatures: -10

Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Measuring and control devices
Etim Sınıf	De-aerator (automatic)
Marka	FLAMCO

Sınıflandırma Özellikleri

Kabin malzemesi	Pirinç
Housing material	Pirinç
Material valve	Diğer
Şamandıra malzemesi	Diğer
Nominal iç çap	3/4" (20)
Boru dış çapı	26.9 Millimetre
Bağlantı 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
2°C de maksimum basınç	25 Bar
20°C'de maks. çalışma basıncı	25 Bar
Flanş basınç sınıfı	PN 25
Maks. Ortalama ısı (sürekli)	120 Degrees celsius
Yüzey koruması	İşlemsiz
Bağlantı 1 uzunluğu	120 Millimetre
Yükseklik	119 Millimetre
Bağlantı 1 çalışma uzunluğu	119 Millimetre
Lockable	Hayır
With leakage protection	Evet
With air intake barrier	Evet

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)[Statement of Conformity](#)[Flexvent Max DWG](#)[Flexvent Max STEP](#)[Flexvent Max RFA](#)[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)[ds.eng.flexvent-max.v071218.pdf](#)[tech.exp.deaeration.v050512.pdf](#)[tech.exp.flow-resistance.v050512.pdf](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14

E info@normtherm.com

I www.flamcogroup.com/tr