

Flamcomat MK-C G4 Remote

Daha küçük sızdırmaz ısıtma tesisatları (EN12828'e göre) ve soğutulmuş su (soğutma) tesisatları için sabit diyaframlı kompresör kumandalı genleşme tankı. Bu ürün, sınırlı alana sahip ticari sistemler için, makul bir fiyata bir otomatın bütün yararlarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Flamconnect Remote

Flamcomat MK-C G4 Remote ile **3 yıllık Ücretsiz Flamconnect Remote**'a sahip olun! Flamconnect Remote ile gösterge panomuz aracılığıyla cihazınızın durumunu görebilirsiniz. Örneğin sistemdeki basınç ve kaptaki su seviyesi gibi gerçek ve geçmiş telemetriyi görebilirsiniz. Bir tesisat veya üründe arıza olduğunda anında bildirim alabilir ve portal üzerinden hatayı kontrol edip analiz edebilirsiniz. Ürüne fiziksel olarak müdahale etmeden ürün ayarlarını uzaktan değiştirin. Sorunları uzaktan çözün ve bu sayede servis ziyaretleri sayısını azaltın. Tesise gitmeniz gerektiğinde tesise elinizde birçok bilgiyle doğru zamanda varırsınız. Bunun sonucunda bakım maliyetleri önemli ölçüde azalır.

Flextronic

Yeni Flextronic kontrol ünitesi, Flamco tarafından modüllerin üstün fonksiyonlarına istinaden gelecekteki performans iyileştirmeleri için geliştirildi.

**Teknik Özellikler**

- % 50'ye kadar glikol bazlı antifriz ilavesi için uygundur.
- 2014/68/EU Avrupa Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 2006/42/EC sayılı Makine Direktifi uygundur.
- EN13831'e göre tanklar.
- 17504 kodlu aksesuar kombinasyonu ile yüksek sıcaklıklara (> 110 ° C) sahip kurulumlar için uygundur.
- Maksimum diyafram sıcaklığı: 70 °C.
- Çalışma sıcaklığı: 3 °C / 70 °C.
- Çevre sıcaklığı: 3 °C / 40 °C.
- Elektrik beslemesi: 230V 50/60Hz 1ph.
- Maksimum ısıtma kapasitesi: 7 MW.
- Maksimum soğutma kapasitesi: 11 MW.
- Nominal güç: 0.37 kW.
- Nominal akım: 5.1 A.
- Koruma sınıfı: IP23.
- Gürültü seviyesi: 65 dB.
- Kırmızı (RAL 3002) epoksi tozu kaplama.
- Aksesuarlar ayrıca sipariş edilmelidir.

Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Pressure increase/decrease
Etim Sınıf	Genleşme otomatı
Marka	FLAMCO

Sınıflandırma Özellikleri

Çalışma prensibi	Compressor
Yatay pozisyon	Hayır
Basınç sınıfı elemanı	PN 6
Maks. Çalışma basıncı	5.4 Bar
Yatay pozisyonlu	Hayır
Maks. Ortalama ısı (sürekli)	70 Degrees celsius
Bağlantı gerilimi	230 Volt
Bağlanma imkanı	Hayır
Elektriksel bağlantı	Fişli kablolu bağlantı
Function master/slave	Evet
Genleşme tanklı	Hayır
Dijital kontrol ünitesi	Evet
Çift Pompa/Kompresör ünitesi	Hayır
Değiştirilebilir membranlı	Hayır
Yer tipi kompresör	Hayır
Flaş basınç sınıfı	PN 6
Genleşme bağlantı borusu iç çap	1" (25)
Genleşme bağlantı borusu dış çap	48.3 Millimetre
Bağlantı	BSPP iç dişli bağlantı

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

- [Quick Start Guide Flamcomat MK-C G4 Remote](#)
- [Quick Start Guide Flamconnect Powerbox](#)
- [Installation and operating instruction](#)
- [UK Declaration of Conformity](#)
- [EU Declaration of Conformity](#)
- [Brochure Flamcomat MK-C G4 Remote \(English\)](#)
- [Spare part chart Flamcomat MK-C G4 Remote](#)
- [Folder Flamconnect Remote \(English\)](#)
- [Folder Flextronic \(English\)](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr