

Flexofit Super şok darbelerinin sönmülmesi içindir. Su musluklarının veya vanalarının hızlı bir şekilde açılması ve kapatılması sonucunda meydana gelen şok darbelerinin sönmülmesi içindir. Bu durum tesisatta ve ekipmanda ağır hasara neden olabilir!



Teknik Özellikler

- Kapasite: 160 cm³.
- Katı pirinç, krom kaplı dış gövde.
- Maksimum çalışma basıncı: 10,0 bar (tepe yükü: 40,0 bar).
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 90 °C.
- Membran: butil kauçuk.

Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Pressure increase/decrease
Etim Sınıf	Şok darbe emici
Marka	FLAMCO

Sınıflandırma Özellikleri

Hacim	0.16 Litre
KIWA sertifikalı	Evet
Maks. Ortalama ısı (sürekli)	90 Degrees celsius
Maks. Çalışma basıncı	10 Bar
Çap	83 Millimetre

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[Installation and operating instruction](#)

[Certificate KIWA](#)

[Flexofit Super ADSK](#)

[Flexofit Super DWG](#)

[Flexofit Super STEP](#)

[Flexofit Super](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr