


rakorlu dış açılmış ısıtma elemanı.



Teknik Özellikler

- Dahili ısıtma elemanları.
- Termostatlı ve maksimum sıcaklık sınırlayıcı.

Tip	Besleme ünitesi [V]	Kapasite [kW]	Yerleşik uzunluk [mm]	Bağl.		Sipariş Kodu
FlexTherm EHK 2 ^{1) 2)}	230	2,0	320	G 1 1/2"	-	18930
FlexTherm EHK 3 ^{1) 2)}	400	3,0	390	G 1 1/2"	1	18931
FlexTherm EHK 4.5 ^{1) 2)}	400	4,5	470	G 1 1/2"	1	18932
FlexTherm EHK 6 ²⁾	400	6,0	620	G 1 1/2"	1	18933
FlexTherm EHK 7.5	400	7,5	720	G 1 1/2"	1	18934
FlexTherm EHK 9	400	9,0	780	G 1 1/2"	1	18935

1) Duo 120-300, Duo Solar 300 içindir.

Lütfen DN 110 redüksiyon flanşı birlikte sipariş ediniz (18967).

2) Duo / Duo Solar 300 ve üstü için alt serpantin üstünde bulunan 1 1/2" bağlantıya montaj imkanı olup, EHK 3 ısıtıcı ve üstü kullanımında 400 ve 500 modellerinde standart magnezyum anod, harici elektrikli anod ile değiştirilmelidir, EHK 6 sadece 400 ve üzeri modeller içindir.

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[Installation and operating instruction \(English\)](#)

[Installation and operating instruction EHK 1,5 - 9,0 kW \(German\)](#)

[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr