

Kapalı ısıtma (EN12828'e göre) ve soğutma sistem tesisatları içindir.



Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı: 3.0 / 6.0 bar.
- % 50'ye kadar glikol bazlı antifriz ilavesi için uygundur.
- EN13831'e göre tanklar.
- 110 °C'lik maksimum sistem sıcaklığına sahip sistemler için uygun.
- Diyaframın minimum / maksimum sıcaklık yükü: -10 / 70 °C.
- Derin çekme, çinko kaplama çelik kelepçe bileziği.
- 2014/68/EU sayılı Basınçlı Ekipman Talimatına uygundur.
- Derin çekme, çinko kaplama çelik kelepçe bileziği.
- Kırmızı (RAL 3002) veya beyaz (RAL 9010) epoksi toz kaplama.
- Diyaframın: SBR.
- Contraflex 35 - 80: Ayaklı.

Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Pressure increase/decrease
Etim Sınıf	Membranlı genişleme tankı
Marka	FLAMCO

Sınıflandırma Özellikleri

Merkezi ısıtmaya uygun	Evet
Soğutma için	Evet
Suitable for tap water	Hayır
Suitable for solar collector circuit	Hayır
Medium temperature (continuous)	-10 - 70 °C Degrees celsius
Dikey yerleştirme	Evet
Değiştirilebilir membranlı	Hayır
Bağlantı	BSPT dış dişli bağlantı
Material membrane/bladder	SBR
With vessel manifold	Hayır
With drain	Hayır
Manometreli	Hayır
With safety valve	Hayır
Montaj malzemeli	Hayır
Max. glycol mixture	50 Percentage

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[Declaration of conformity UKCA](#)[Contraflex ADSK](#)[Contraflex White ADSK](#)[Contraflex DWG](#)[Contraflex White DWG](#)[Contraflex STEP](#)[Contraflex White STEP](#)[Contraflex 35-80l RFA](#)[tech.exp.vess-cap-heat.v050512.pdf](#)[tech.exp.vess-cap-refr.v050512.pdf](#)[tech.exp.vess-calc-refr.v050512.pdf](#)[tech.exp.vess-calc-heat.v050512.pdf](#)[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr