

Kapalı soğutmalı ve ısıtılmalı su sistemlerinde içme suyu uygulamaları için genleşme tankları.



Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı: 10,0 bar.
- Standard precharge: 3,5 bar.
- Minimum / maximum working temperature (bladder): 1 / 70 °C.

Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Pressure increase/decrease
Etim Sınıf	Membranlı genleşme tankı
Marka	FLAMCO

Sınıflandırma Özellikleri

Merkezi ısıtmaya uygun	Evet
Soğutma için	Evet
Suitable for tap water	Evet
Suitable for solar collector circuit	Hayır
Ön basınç	3.5 Bar
Maks. Çalışma basıncı	10 Bar
Medium temperature (continuous)	1 - 70 °C Degrees celsius
Sabit duvar askılıklı	Hayır
Dikey yerleştirme	Evet
Yatay pozisyonlu	Hayır
Ayaklı	Evet
Değiştirilebilir membranlı	Evet
Genleşme bağlantı borusu iç çap	1 1/4" (32)
Material membrane/bladder	EPDM
Flaş basınç sınıfı	PN 16
With vessel manifold	Hayır
Renk	Beyaz
With drain	Hayır
Çap	790 Millimetre
Manometreli	Hayır
With safety valve	Hayır
Montaj malzemeli	Hayır
Max. glycol mixture	50 Percentage

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[Installation and operating instruction](#)

[certificate WRAS Airfix P 1500-2000l](#)

[Declaration of conformity \(<= 1000 l\)](#)

[Declaration of conformity \(>=1500 l\)](#)

[Airfix P 400-1000 l ADSK](#)

[Airfix P 400-1000 l RFA](#)

[Airfix P 400-1000 l DWG](#)

[Airfix P 400-1000 l IPT](#)

[Airfix P 400-1000 l STEP](#)

[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

[ds.eng.airfix.p.v080226.pdf](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr