

Ekonomik, yüksek performanslı, cam emaye kaplı, serpantinli su ısıtıcısı. Büyük evsel konutlar, merkezi sistem daireler, ticari ve sanayi tesisleri için sıcak (içme) suyu sağlamaktadır. Tüm modern ısıtma sistemleri ile uyumludur.



Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı (depo/serpantin): 10,0/16,0 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı (depo/serpantin): 95/110 °C.
- Konstrüksiyon: S235JR çelik.
- Pürüzsüz yüzeyi sayesinde minimum kireç oluşumu. DIN 4753 kısım 3'e uygun üstün kaliteli çift katmanlı cam emaye kaplaması sayesinde, hijyenik sıcak su koruması ve ürün ile beraber sunulan FSA harici bakımsız anod ile optimum korozyon koruması.
- Montaj dostu ve büyük oranda bakım gerektirmeyen yapı.
- Termometrelidir.
- Optimum sıcaklık ölçü alanını belirlemek için sensörün monte edilebileceği bir adet şerit kelepçe ile donatılmıştır.
- Doğru bir şekilde hizalamak için ayarlanabilir ayaklar (750 litreden itibaren standarttır).
- Gövdede bir adet bakım flanşı bulunmaktadır: DN 205, Bu bağlantı yeri ek ısıtıcı eleman montajı için kullanılabilir. Standart olarak kör flanş ile donatılmıştır.
- Ek ısıtıcı montajı için 1 1/2" dişli bağlantı ile donatılmıştır.
- Düşük düzeye sabitlenmiş serpantin sayesinde maksimum lejyonel koruması.
- İzolasyon: Standart renkler: beyaz (RAL 9010) ve alüminyum (RAL 9006).
- Dahil EPS yalıtım mantosu (yangın kategorisi B1), bir polipropilen dış kılıflı (yangın kategorisi B2) ile birlikte.

Sınıflandırma Genel Bilgi

Etım Grup	Boilers and heaters
Etım Sınıf	Doğrudan ısıtılmalı boyler
Marka	FLAMCO

Sınıflandırma Özellikleri

Tank malzemesi	Çelik
Kılıf malzemesi	Diğer
Tank yüzey koruması	Emayeli
Isı transferi	Spiral
Çift ayırma	Hayır
Duvar montajlı	Hayır
Dikey yerleştirme	Evet
Maks. Primer çalışma basıncı	10 Bar
Maks. Sekonder çalışma basıncı	16 Bar
Basın düşürücü valfli	Hayır
Manometreli	Hayır
Termometreli	Evet
Bakım kapaklı	Evet
Koruma anodu	Evet
Soğuk su bağlantı çapı	Diğer
Soğuk su hat bağlantı çapı	2"
Soğuk su tarafı nominal iç çap	2" (50)
Soğuk su tarafı boru dış çapı	60.3 Millimetre
Sıcak su bağlantı çapı	Diğer
Sıcak su hat bağlantı çapı	2"
Sıcak su tarafı nominal iç çap	2" (50)
Sıcak su tarafı boru dış çapı	60.3 Millimetre
Resirkülasyon bağlantısı	Diğer
Resirkülasyon bağlantı çapı	2" (50)
Resirkülasyon bağlantı dış çapı	60.3 Millimetre
Boşaltma bağlantısı	Diğer
Primer bağlantı	Diğer
Primer nominal iç çap	2" (50)
Enerji verimlilik sınıfı	C

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)[PZH certificate](#)[Duo ADSK](#)[Duo DWG](#)[Duo IPT](#)[Duo STEP](#)[Selection Guide](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr