

Yüksek sıcaklıklı sistemlerde Flexcon genişleme tanklarını korumak amaçlı olan tanklardır.

Bu tanklar genişleme tankı ve sistem geri dönüşü arasına takılmaktadır.

Sistem bağlantısı, tankın üstünde olup, genişleme tankı bağlantısı alta bağlanmaktadır. Tankın dibinden, genişleme tankına önemli ölçüde daha soğuk su beslenir.



Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı: 10,0 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 160 ° C.
- % 50'ye kadar glikol bazlı antifriz ilavesi için uygundur.
- 2014/68/EU sayılı Basınçlı Ekipman Talimatına uygundur.
- Boru dirseği ile teslim edilir.
- Kırmızı (RAL 3002) epoksi tozu kaplama.

Tip	Hacim [l]	Boyutlar		Bağlantı		Ağırlık [kg]		Sipariş Kodu
		Ø [mm]	Yükseklik [mm]	Tank	Sistem			
V-B 50	50	450	640	R 1 1/4"	G 1 1/4" F	62	1	22730
V-B 180	180	550	1235	R 1 1/4"	G 1 1/4" F	133	1	22731
V-B 300	300	550	1735	R 1 1/4"	G 1 1/4" F	182	1	22729
V-B 400	400	750	1470	R 1 1/4"	G 1 1/4" F	255	1	22732
V-B 600	600	750	1860	R 1 1/4"	G 1 1/4" F	293	1	22733
V-B 800	800	750	2250	R 1 1/4"	G 1 1/4" F	344	1	22734
V-B 1000	1000	750	2750	R 1 1/2"	G 1 1/2" F	409	1	22735
V-B 1200	1200	1000	2200	R 1 1/2"	G 1 1/2" F	520	1	22736
V-B 1600	1600	1000	2700	R 1 1/2"	G 1 1/2" F	605	1	22737
V-B 2000	2000	1200	2435	R 2"	G 2" F	675	1	22738



**Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:**[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)[Module D](#)[Flexcon V-B DWG](#)[Flexcon V-B STEP](#)[Flexcon V-B RFA](#)[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14

E info@normtherm.com

I www.flamcogroup.com/tr