

Flamcomat MP G4 Remote

Kapalı ısıtma tesisatlarında (EN12828'e göre) ve soğutulmuş su (soğutma) tesisatlarında basınçlandırma, hava alma ve tesisat dolumu için.

Flamcomat MP G4 Remote, ısıtma ve soğutma tesisatlarındaki fark basınçları verimli bir şekilde absorbe eden ve tesisat içerisindeki havayı etkin bir şekilde gideren, pompa kontrollü, az bakım gerektiren bir genişleme ünitesidir. Sonuçta, tesisatta hava oluşumu tortu birikimine, korozyona ve aşınmaya neden olarak arızalara ve verim kaybına neden olabilir. Flamcomat MP G4 Remote'e yatırım yapmak, kesinlik ve esnekliği seçmek demektir. Flamcomat MP G4 Remote, tesisat dolum prosedürü ve dengeleme, sıcaklık izleme ve kaçak tespiti için bir dizi otomatik işleve sahiptir. Sistem ayrıca akıllı bir Co-Operation mode konfigürasyonuna bağlanmak ve onunla uzaktan iletişim kurmak için (Flextronic ve Uzaktan Servis ile) uygundur.

Flamconnect Remote

Flamcomat MP G4 Remote ile **3 yıllık Ücretsiz Flamconnect Remote'a** sahip olun! Flamconnect Remote ile gösterge panomuz aracılığıyla cihazınızın durumunu görebilirsiniz. Örneğin sistemdeki basınç ve kaptaki su seviyesi gibi gerçek ve geçmiş telemetriyi görebilirsiniz. Bir tesisat veya üründe arıza olduğunda anında bildirim alabilir ve portal üzerinden hatayı kontrol edip analiz edebilirsiniz. Ürüne fiziksel olarak müdahale etmeden ürün ayarlarını uzaktan değiştirin. Sorunları uzaktan çözün ve bu sayede servis ziyaretleri sayısını azaltın. Tesise gitmeniz gerektiğinde tesise elinizde birçok bilgiyle doğru zamanda varırsınız. Bunun sonucunda bakım maliyetleri önemli ölçüde azalır.

Flextronic

Yeni Flextronic kontrol ünitesi, Flamco tarafından modüllerin üstün fonksiyonlarına istinaden gelecekteki performans iyileştirmeleri için geliştirildi. Aynı zamanda, Flamco uzaktan erişim özelliğine sahip iletişim sistemini ve data transferini sağlayarak, en üst düzeyde güvenli işletim sağlar.

Teknik Özellikler

- Maksimum sistem basıncı: 6, 10 ve 16 bar.
- Çalışma sıcaklığı: 3 °C / 70 °C.
- % 50'ye kadar glikol bazlı antifriz ilavesi için uygundur.
- 2006/42/EC Makine Direktifine uygundur.

Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Pressure increase/decrease
Etim Sınıf	Genleşme otomati
Marka	FLAMCO



Sınıflandırma Özellikleri

Çalışma prensibi	Pump
Maks. Ortalama ısı (sürekli)	70 Degrees celsius
Bağlanma imkanı	Evet
Elektriksel bağlantı	Fişli kablolu bağlantı
Function master/slave	Evet
Genleşme tanklı	Hayır
Dijital kontrol ünitesi	Evet
Çift Pompa/Kompresör ünitesi	Evet
Değiştirilebilir membranlı	Hayır
Yer tipi kompresör	Hayır
Genleşme bağlantı borusu iç çap	1" (25)
Genleşme bağlantı borusu dış çap	48.3 Millimetre
Bağlantı	BSPD dış dişli bağlantı

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:[Quick start guide](#)[Addendum Quick start guide](#)[Quick start guide Flamconnect Powerbox](#)[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)[Retrofit quick start guide Flamcomat](#)[Retrofit quick start guide Flextronic Flamcomat](#)[Flextronic Bağlantı Rehberi](#)[Flextronic kontrolüne sahip basınçlandırma otomatlarında Ortak Çalışma modu](#)[FAQ: Co-Operation mode on pressurisation automats with Flextronic control](#)[Declaration of conformity](#)[UK Declaration of conformity](#)[EU Declaration of conformity](#)[Flamcomat MP G4 Remote DWG](#)[Flamcomat MP G4 Remote STEP](#)[Flamcomat MP G4 Remote RFA](#)[Pump graphs Heating](#)[Pump graphs Cooling](#)[Spare parts charts](#)[Brochure Flamcomat MP G4 Remote](#)[Folder Flamconnect Remote](#)[Folder Flextronic](#)[Flextronic](#)[Install video Flamcomat](#)[Flamconnect Remote](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr