


Teknik Özellikler

- %50'ye kadar glikol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.
- %30'ye kadar etanol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.

| Tip | Boyutlar | | Bağlantı | Çekvalf |  | Sipariş Kodu |
|--------------------|----------|----------------|----------|---------|---|--------------|
| | Ø [mm] | Yükseklik [mm] | | | | |
| Flexvent Top | 54 | 86 | Rp 1/2" | hayır | 20 | 28515 |
| Flexvent Top Beyaz | 54 | 86 | R 3/8" | evet | 20 | 28510 |

**Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:**[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)[Statement of Conformity](#)[Flexvent Top DWG](#)[Flexvent Top STEP](#)[Flexvent Top 1-2 ADSK](#)[Flexvent Top White 3-8 RFA](#)[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)[tech.exp.deaeration.v050512.pdf](#)[tech.exp.flow-resistance.v050512.pdf](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr