

Birden fazla devre ve pompadan oluşan ısıtma tesisatlarındaki hidrolik basınçları dengelemek içindir. Patentli PALL halka tekniği daha iyi bir yanıt sağlamakta, daha yüksek verim sağlamakta, toplam yerleşik yüksekliği azaltmakta ve hava giderme ve pislik ayırma avantajlarını paylaşmaktadır. Denge kabı, hava ayırıcı ve tortu ayırıcı özelliği ile paket tip hidrolik dengeleyicidir.



Teknik Özellikler

- Çalışma basıncı: 0.2 - 10 bar.
- 120 °C'lik maksimum akış sıcaklığına sahip sistemler için uygun.
- % 50'ye kadar olan glikol çözeltileri için uygundur.
- Maksimum debi:
Birincil devre: 2 m/s
İkincil devre: 1,2 m/s.
- Kaynaklı bağlantı.

Sınıflandırma Genel Bilgi

| | |
|------------|--------------------------------|
| Etim Grup | Distributors/collectors |
| Etim Sınıf | Açık merkezi sistem kollektörü |
| Marka | FLAMCO |

Sınıflandırma Özellikleri

| | |
|---|---------------------|
| Kazan bağlantı sayısı | 2 |
| Termal izolasyonlu | Hayır |
| Suitable for heating | Evet |
| Soğutma için | Hayır |
| Kazan bağlantı çeşidi | Kaynak sonu |
| Suitable for glycol | Evet |
| Suitable for ethanol | Evet |
| Malzeme | Çelik |
| Sistem tarafı bağlantı çeşidi | Kaynak sonu |
| Yüzey koruması | Powder coating |
| Primer bağlantı | Kaynak sonu |
| Secondary connection | Kaynak sonu |
| Paralel devre bağlantı ölçüsü | Diğer |
| Hava alma bağlantı sayısı | 1 |
| Hava alma bağlantı ölçüsü | 1/2" binnen |
| With drain connection | Evet |
| Maks. Ortalama ısı (sürekli) | 120 Degrees celsius |
| Maks. Çalışma basıncı | 10 Bar |
| With thermometer | Hiçbiri |
| With pressure gauge | Hiçbiri |
| With shut of valve | Hiçbiri |
| With dirt separator | Hiçbiri |
| With magnetite separator | Hiçbiri |
| Dosing point for solid or liquid cleaning additives | Hayır |

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)

[Declaration of conformity - Module A \(<= DN 125\)](#)

[Declaration of conformity - Module D \(> DN 200\)](#)

[Air and dirt separator Flexbalance - Certificate of Conformity](#)

[FlexBalance Plus S ADSK](#)

[FlexBalance Plus S ADSK Revit](#)

[FlexBalance Plus S DWG](#)

[FlexBalance Plus S IPT](#)

[FlexBalance Plus S STEP](#)

[tech.exp.pall-rings.v050512.pdf](#)

[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr