

Flamco-Fill PE basınçlandırma üniteleri kapalı ısıtma ve soğutma sistemlerindeki basıncı gözlemlemekte ve gerektiği şekilde basınç eklemektedir. Ekleme prosedürü basınca ve önceden ayarlanmış süre aralıklarındaki düzeye bağlıdır. İki çalışma yöntemi bulunmaktadır. Yöntemlerden birisi genleşme otomatlarına sahip tesisatlar içindir (otomattaki düzeye bağlı komut) ve diğeri Flexcon genleşme tanklarına sahip tesisatlar içindir (tesisat basıncına dayalı komut).



Teknik Özellikler

- İçe akış basıncı: 1 - 10 bar.
- Nominal sistem basıncı: 1 - 9 bar (PN 10).
Çalışma sıcaklığı: 3 - 30 °C.
- Maks. akış hızı: 210 l/h.
- Elektrik beslemesi: 230V / 50Hz.
- 2014/68 / EU Avrupa Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 2006/42 / EC sayılı Makine Direktifi uygundur.

Sınıflandırma Genel Bilgi

| | |
|------------|----------------------------|
| Etim Grup | Pressure increase/decrease |
| Etim Sınıf | Merkezi sistem dolum seti |
| Marka | FLAMCO |

Sınıflandırma Özellikleri

| | |
|---|------------------------|
| Genleşme tankına uygundur | Evet |
| Kompresörlü genleşme otomatına uygundur | Evet |
| Bağlantılar | BSPP iç dişli bağlantı |
| Nominal iç çap | 1/2" (15) |
| Dolum 1 boru dış çapı | 21.3 Millimetre |
| Geri dönüş 1 boru dış çapı | 21.3 Millimetre |
| Dolum 2 boru dış çapı | 21.3 Millimetre |
| Geri dönüş 2 boru dış çapı | 21.3 Millimetre |
| Maks. Sistem su hacmi | 50000 Litre |
| Filtreli | Hayır |
| Purjör | Hayır |
| Basınç | 1 - 10 bar Bar |
| Genleşme suyu toplama fonksiyonlu | Hayır |
| Dolum boru bağlantısı | İç dişli |
| Maks. Çalışma basıncı | 10 Bar |
| With drain funnel | Hayır |
| Otomatik doldurma fonksiyonlu | Hayır |
| Dolum bağlantı ölçüsü | 21.3 Millimetre |
| Yükseklik | 495 Millimetre |
| Barrier | Diğer |
| Genişlik | 400 Millimetre |
| Category of system separator | Diğer |
| Derinlik | 300 Millimetre |
| With pressure reducer | Hayır |
| Suitable for softening | Hayır |
| With system separator | Hayır |
| Max. temperature at the inlet | 30 Degrees celsius |
| Max. temperature at the outlet | 30 Degrees celsius |
| Suitable for full demineralization | Hayır |
| Suitable for pH value stabilization | Hayır |
| Manometreli | Evet |
| Suitable for fixed installation | Evet |
| Suitable for mobile use | Evet |
| İzolasyonlu | Hayır |

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:[Installation and operating instruction](#)[Installation and operating instruction appendix](#)[Flamco Fill-PE Addendum](#)[certificate of conformity \(DEU\)](#)[certificate of conformity \(ENG\)](#)[Kiwa certificate K13471/08](#)[EU Declaration of Conformity](#)[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr