

Kapalı soğutmalı ve ısıtmalı su sistemlerinde içme suyu uygulamaları için genleşme tankları.




Avantajları

- Factory tested prior to dispatch.

Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı: 10,0 bar.
- Standard precharge: 3,5 bar.
- Minimum / maximum working temperature (bladder): 1 / 70 °C.

Tip	Hacim [l]	Boyutlar				Sistem bağlantısı (E)	Membran	Ağırlık [kg]		Sipariş Kodu
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]					
Airfix P 400/3.5 [10bar]	400	790	1280	610	145	G 1 1/4" M	EPDM	84	3	24933
Airfix P 600/3.5 [10bar]	600	790	1727	610	145	G 1 1/4" M	EPDM	106	1	24934
Airfix P 800/3.5 [10bar]	800	790	2074	610	145	G 1 1/4" M	EPDM	145	1	24935
Airfix P 1000/3.5 [10bar]	1000	790	2337	610	145	G 1 1/4" M	EPDM	167	1	24936



Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[Installation and operating instruction](#)

[certificate WRAS Airfix P 1500-2000](#)

[Declaration of conformity \(<= 1000 l\)](#)

[Declaration of conformity \(>=1500 l\)](#)

[Airfix P 400-1000 | ADSK](#)

[Airfix P 400-1000 | RFA](#)

[Airfix P 400-1000 | DWG](#)

[Airfix P 400-1000 | IPT](#)

[Airfix P 400-1000 | STEP](#)

[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

[ds.eng.airfix.p.v080226.pdf](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr