

Küçük içme suyu ya da tatlı su tesisatlarında kullanım içindir.

Airfix tankının içerisinde oksitlenmeyi (pası) önleyen özel bir kaplama bulunmaktadır. Membranın bileşimi bu aralıkta, koku, renk ya da tadında hiç bir değişim meydana gelmeyecek şekilde yapılmıştır. Ünlü Airfix bileziği yapısı tankın montajdan önce kaplanabilmesine izin vermektedir.

Airfix A, durgunluğu önlemek için bağlantı sıvı akışının bir kısmını tanka doğru saptıran bir devridaim cihazıdır.


- Kısmi saptırmalı devridaim.


**Avantajları**


- Airfix A, standart bir T parça içerisinde (dahil değildir) tank içinde istenmeyen bakteri oluşumunu ortadan kaldıran sentetik bir devridaim cihazı ile donatılmıştır.
- Sentetik akış dağıtıcı dahildir.
- Ön basıncın daha uzun korunması için azot gazı dolumu.
- Airfix A, bir AirfixControl ile donatılabilir. AirfixControl, Airfix genleşme tankının yıllık ön dolum kontrolünün kolayca yapılmasını sağlar.

Teknik Özellikler

- Kısmi saptırmalı devridaim.
- Maksimum çalışma basıncı: 8/10 bar.
- Minimum/maksimum membran sıcaklığı: 1 / 70 °C.
- Maksimum çalışma (tasarım) sıcaklığı: 120 °C.
- DVGW-W270 onaylıdır.
- ACS onaylıdır.
- 2014/68/EU sayılı Basınçlı Ekipman Talimatına uygundur.
- Airfix A 35 - 80: Askı halkalı. Tankın alt tarafına bağlantı.



Tip	Ön basınç [bar]	Maksimum çalışma basıncı [bar]	Boyutlar		Bağlantı	Ağırlık [kg]		Sipariş Kodu
			Ø [mm]	Yükseklik [mm]				
Airfix A 8/4.0 [10bar]	4	10	245	277	R 3/4"	3,2	50	24259
Airfix A 12/4.0 [10bar]	4	10	286	309	R 3/4"	4,3	36	24349
Airfix A 18/4.0 [10bar]	4	10	328	323	R 3/4"	4,9	24	24459
Airfix A 25/4.0 [10bar]	4	10	358	356	R 3/4"	6,6	18	24559
Airfix A 35/4.0 [8bar]	4	8	396	416	R 3/4"	8,1	12	24659
Airfix A 50/4.0 [8bar]	4	8	437	472	R 3/4"	11,2	12	24749
Airfix A 80/4.0 [8bar]	4	8	519	526	R 3/4"	15,0	12	24809



Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[Airfix A - UKCA Declaration of Conformity 8-18L](#)

[Airfix A - UKCA Declaration of Conformity 25-80L](#)

[Airfix A ADSK](#)

[Airfix A ADSK Revit](#)

[Airfix A DWG](#)

[Airfix A IPT](#)

[Airfix A STEP](#)

[White paper Expansion vessels in potable water systems](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr