

Kapalı soğutmalı ve ısıtılmalı su sistemlerinde içme suyu uygulamaları için genleşme tankları.



Avantajları


- Factory tested prior to dispatch.

Teknik Özellikler

- Standard precharge: 3,5 bar.
- Working temperature: -10 / 100 °C.
- Vessel of steel RSt37.2/C22 (DIN).
- Epoxy powder coated, grey colour (RAL 9006).



| Tip | Hacim [l] | Ön basınç [bar] | Boyutlar | | Bağlantı | Membran | Ağırlık [kg] |  | Sipariş Kodu |
|------------------------|-----------|-----------------|----------|---------|----------|---------|--------------|---|--------------|
| | | | Ø [mm] | H. [mm] | | | | | |
| Airfix P 2/3.5 [10bar] | 2 | 3,5 | 120 | 235 | G 1/2" M | Butyl | 4,6* | 336 | 24850 |
| Airfix P 3/3.5 [10bar] | 3 | 3,5 | 170 | 240 | G 3/4" M | Butyl | 1,5 | 168 | 24851 |
| Airfix P 5/3.5 [10bar] | 5 | 3,5 | 170 | 275 | G 3/4" M | Butyl | 1,7 | 144 | 24852 |
| Airfix P 8/3.5 [10bar] | 8 | 3,5 | 220 | 305 | G 3/4" M | Butyl | 2,2 | 90 | 24853 |

| Tip | Hacim [l] | Ön basınç [bar] | Boyutlar | | Bağlantı | Membran | Ağırlık [kg] |  | Sipariş Kodu |
|--------------------------|-----------|-----------------|----------|---------|------------|---------|--------------|---|--------------|
| | | | Ø [mm] | H. [mm] | | | | | |
| Airfix P 12/3.5 [10bar] | 12 | 3,5 | 260 | 310 | G 3/4" M | Butyl | 2,9 | 72 | 24854 |
| Airfix P 16/3.5 [10bar] | 16 | 3,5 | 260 | 345 | G 3/4" M | EPDM | 3,4 | 60 | 24855 |
| Airfix P 18/3.5 [10bar] | 18 | 3,5 | 260 | 375 | G 3/4" M | EPDM | 3,5 | 60 | 24856 |
| Airfix P 24/3.5 [10bar] | 24 | 3,5 | 260 | 485 | G 3/4" M | EPDM | 4,3 | 56 | 24857 |
| Airfix P 35/3.5 [10bar] | 35 | 3,5 | 380 | 470 | G 1" M | EPDM | 8,0 | 24 | 24858 |
| Airfix P 50/3.5 [10bar] | 50 | 3,5 | 380 | 720 | G 1" M | EPDM | 9,9 | 15 | 24859 |
| Airfix P 60/3.5 [10bar] | 60 | 3,5 | 380 | 830 | G 1" M | EPDM | 12,1 | 15 | 24860 |
| Airfix P 80/3.5 [10bar] | 80 | 3,5 | 460 | 760 | G 1" M | EPDM | 14,0 | 10 | 24861 |
| Airfix P 100/3.5 [10bar] | 100 | 3,5 | 460 | 880 | G 1" M | EPDM | 16,0 | 10 | 24862 |
| Airfix P 150/3.5 [10bar] | 150 | 3,5 | 510 | 1030 | G 1" M | EPDM | 25,5 | 8 | 24863 |
| Airfix P 200/3.5 [10bar] | 200 | 3,5 | 590 | 1070 | G 1 1/4" M | EPDM | 37,5 | 8 | 24864 |
| Airfix P 300/3.5 [10bar] | 300 | 3,5 | 650 | 1250 | G 1 1/4" M | EPDM | 50,5 | 3 | 24865 |

* 4 parça başına.



Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[Installation and operating instruction](#)

[Sertifika ACS P 2-12](#)

[Sertifika ACS P 16-1000](#)

[WRAS Sertifika](#)

[UKCA Declaration of Conformity A CIMM](#)

[UKCA Declaration of Conformity III](#)

[UKCA Declaration of Conformity III CIMM](#)

[UKCA Declaration of Conformity D CIMM](#)

[Airfix P 2-5 ADSK](#)

[Airfix P 2-5 DWG](#)

[Airfix P 2-5 IPT](#)

[Airfix P 2-5 STEP](#)

[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

[ds.eng.airfix.p.v080226.pdf](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14

E info@normtherm.com

I www.flamcogroup.com/tr