

Kapalı ısıtma (EN12828'e göre) ve soğutma sistem tesisatları içindir.

Genleşme kapları, ısıtma veya soğutma kurulumları tarafından oluşturulan ekstra su hacmini geçici olarak emerek kurulumun basıncını sabit tutar.



### Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı: 6,0 bar.
- EN13831 uyarınca tanklar.
- Maksimum 110 °C akış sıcaklığına sahip sistemler için uygundur.
- Min./maksimum sıcaklık diyaframı: -10 / 90 °C.
- %50'ye kadar glikol bazlı antifriz ilavesi için uygundur.
- 2014/68/EU sayılı Basınçlı Ekipman Talimatına uygundur.
- Kırmızı (RAL 3002) epoksi toz kaplama.
- Flexcon Premium 35 - 80: Ayaklı ve montaj kiti dahil.

### Sınıflandırma Genel Bilgi

<b>Etim Grup</b>	Pressure increase/decrease
<b>Etim Sınıf</b>	Membranlı genleşme tankı
<b>Marka</b>	FLAMCO

**Sınıflandırma Özellikleri**

Merkezi ısıtmaya uygun	Evet
Soğutma için	Evet
Suitable for tap water	Hayır
Suitable for solar collector circuit	Hayır
Ön basınç	2.5 Bar
Maks. Çalışma basıncı	6 Bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 90 °C Degrees celsius
Sabit duvar askılıklı	Hayır
Dikey yerleştirme	Evet
Değiştirilebilir membranlı	Hayır
Bağlantı	BSPT dış dişli bağlantı
With vessel manifold	Hayır
Renk	Kırmızı
With drain	Hayır
Manometreli	Hayır
With safety valve	Hayır
Montaj malzemeli	Evet
Max. glycol mixture	50 Percentage

**Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:**

- [Montaj ve kullanma kılavuzu](#)
- [Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)
- [CE Declaration of Conformity Module A](#)
- [CE Declaration of Conformity Module B](#)
- [UKCA Declaration of conformity](#)
- [UKCA Declaration of Conformity Module A](#)
- [UKCA Declaration of Conformity Module B](#)
- [Flexcon Premium 2 - 80 DWG](#)
- [Flexcon Premium 2 - 80 STEP](#)
- [Flexcon Premium 2 - 80 RFA](#)
- [Leaflet Flexcon Premium \(ENG\)](#)
- [Brochure Life cycle assessment Flexcon Premium \(ENG\)](#)
- [White paper - A half is more than one](#)
- [Install video Flexcon Premium](#)

Normtherm  
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.  
Abaylar İş Merkezi No:16/10  
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14  
E [info@normtherm.com](mailto:info@normtherm.com)  
I [www.flamcogroup.com/tr](http://www.flamcogroup.com/tr)