

Contraflex 100 - 1000, 6 barlık genişleme tankları merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanıma uygundur.






Avantajları

- Ön basıncın daha uzun korunması için azot gazı dolumu.
- Her tank fabrikada test edilmiştir.
- Diyafram: Yuvarlanma etkili esnek kauçuk.

Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı: 6,0 bar.
- EN13831'e göre tanklar.
- 120 °C'lik maksimum sistem sıcaklığına sahip sistemler için uygun.
- Diyaframın minimum / maksimum sıcaklık yükü: -10 / 70 °C.
- % 50'ye kadar glikol bazlı antifriz ilavesi için uygundur.
- Tamamı kaynaklı yapıdadır.
- 2014/68/EU sayılı Basıncılı Ekipman Talimatına uygundur.
- Devirme ölçüsü:
800L: 1865 mm.
1000L: 2195 mm.
- Kırmızı (RAL 3002) epoksi toz kaplama.



Tip	Hacim [l]	Ön basınç [bar]	Boyutlar				Sistem bağl. (D)	Ağırlık [kg]		Sipariş Kodu
			Ø A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	E [mm]				
Contraflex 100/2.5 [6bar]	100	2,5	550	630	440	63	G 3/4" M	13,9	8	26105
Contraflex 100/3.0 [6bar]	100	3,0	550	630	440	63	G 3/4" M	13,9	8	17114
Contraflex 150/2.5 [6bar]	150	2,5	550	837	440	63	G 3/4" M	17,6	8	26155
Contraflex 150/3.0 [6bar]	150	3,0	550	837	440	63	G 3/4" M	17,6	8	17119
Contraflex 200/2.5 [6bar]	200	2,5	484	1300	360	-	R 1"	25,0	8	26215
Contraflex 200/3.0 [6bar]	200	3,0	484	1300	360	-	R 1"	25,0	8	17124
Contraflex 250/2.5 [6bar]	250	2,5	600	1153	450	-	R 1"	31,8	6	26225
Contraflex 300/2.5 [6bar]	300	2,5	600	1330	450	-	R 1"	35,6	6	26305
Contraflex 300/3.0 [6bar]	300	3,0	600	1330	450	-	R 1"	35,6	6	17134
Contraflex 400/2.5 [6bar]	400	2,5	790	1180	610	-	R 1"	53,4	1	26415
Contraflex 400/3.0 [6bar]	400	3,0	790	1180	610	-	R 1"	53,4	1	17144
Contraflex 500/2.5 [6bar]	500	2,5	790	1330	610	-	R 1"	60,2	1	26525
Contraflex 600/2.5 [6bar]	600	2,5	790	1538	610	-	R 1"	67,0	1	26625
Contraflex 600/3.0 [6bar]	600	3,0	790	1538	610	-	R 1"	67,0	1	17164
Contraflex 800/2.5 [6bar]	800	2,5	790	1888	610	-	R 1"	84,2	1	26825
Contraflex 800/3.0 [6bar]	800	3,0	790	1888	610	-	R 1"	84,2	1	17184
Contraflex 1000/2.5 [6bar]	1000	2,5	790	2268	610	-	R 1"	95,0	1	26925
Contraflex 1000/3.0 [6bar]	1000	3,0	790	2268	610	-	R 1"	95,0	1	17194

**Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:**[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[Declaration of conformity UKCA](#)[Contraflex DWG](#)[Contraflex RFA](#)[Contraflex STEP](#)[tech.exp.vess-cap-heat.v050512.pdf](#)[tech.exp.vess-cap-refr.v050512.pdf](#)[tech.exp.vess-calc-refr.v050512.pdf](#)[tech.exp.vess-calc-heat.v050512.pdf](#)[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr