

Teknik Özellikler

- %50'ye kadar glikol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.
- %30'ye kadar etanol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.

Sınıflandırma Genel Bilgi

| | |
|------------|-------------------------------|
| Etim Grup | Measuring and control devices |
| Etim Sınıf | De-aerator (automatic) |
| Marka | FLAMCO |

Sınıflandırma Özellikleri

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Kabin malzemesi | Pirinç |
| Housing material | Pirinç |
| Material valve | Diğer |
| Şamandıra malzemesi | Diğer |
| 2°C de maksimum basınç | 10 Bar |
| 20°C'de maks. çalışma basıncı | 10 Bar |
| Flanş basınç sınıfı | PN 10 |
| Maks. Ortalama ısı (sürekli) | 120 Degrees celsius |
| Bağlantı 1 uzunluğu | 54 Millimetre |
| Lockable | Hayır |
| With leakage protection | Evet |
| With air intake barrier | Evet |

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)[Statement of Conformity](#)[Flexvent Top DWG](#)[Flexvent Top STEP](#)[Flexvent Top 1-2 ADSK](#)[Flexvent Top White 3-8 RFA](#)[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)[tech.exp.deaeration.v050512.pdf](#)[tech.exp.flow-resistance.v050512.pdf](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr