


Teknik Özellikler

- %50'ye kadar glikol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.
- %30'ye kadar etanol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.

Tip	Boyutlar		Bağlantı	Çekvalf		Sipariş Kodu
	Ø [mm]	Yükseklik [mm]				
Flexvent Top Solar $\frac{3}{8}$	54	131	G $\frac{3}{8}$ " M	hayır	20	28505

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)[Statement of Conformity](#)[Flexvent Top Solar ADSK](#)[Flexvent Top Solar DWG](#)[Flexvent Top Solar IPT](#)[Flexvent Top Solar STEP](#)[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)[tech.exp.deaeration.v050512.pdf](#)[tech.exp.flow-resistance.v050512.pdf](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14

E info@normtherm.com

I www.flamcogroup.com/tr