

Birden fazla devre ve pompadan oluşan ısıtma tesisatlarındaki hidrolik basınçları dengelemek içindir. FlexBalance EcoPlus C hidrolik dengeleyiciler otomatik hava tahliye valfi ve pislik haznesi ile verilmektedir. Denge kabı, hava ayırıcı ve tortu ayırıcı özelliği ile paket tip hidrolik dengeleyicidir.



Teknik Özellikler

- Orta: Su ve su / glikol çözümler % 50'ye kadar.
- Minimum ve maksimum çalışma sıcaklığı: -10 - 110 °C.
- Minimum ve maksimum çalışma basıncı: 0,2 - 10 bar.
- Hava ve pislik ayırıcı entegrasyonlu.
- Tank: çelik: Kırmızı toz boya RAL 3002.
- Bağlantılar (4x), galvanizli çelik. NR 340 (önceden monteli).
- Bir Flexvent Top 3/8" beyaz (28510) ile donatılmıştır.
- Bir boşaltma vanası 1/2" ile donatılmıştır (pirinç).
- İzolasyon: EPP
Inner diameter 12.5 mm.

Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Distributors/collectors
Etim Sınıf	Açık merkezi sistem kollektörü
Marka	FLAMCO

Sınıflandırma Özellikleri

Kazan bağlantı sayısı	2
Termal izolasyonlu	Evet
Suitable for heating	Evet
Soğutma için	Evet
Kazan bağlantı çeşidi	Diğer
Suitable for glycol	Evet
Suitable for ethanol	Evet
Malzeme	Çelik
Sistem tarafı bağlantı çeşidi	Diğer
Yüzey koruması	Galvanised
Primer bağlantı	İç dışlı
Secondary connection	İç dışlı
Paralel devre bağlantı ölçüsü	Diğer
Hava alma bağlantı sayısı	1
Hava alma bağlantı ölçüsü	Diğer
With drain connection	Evet
Drenaj bağlantı nominal iç çapı	Diğer
Maks. Ortalama ısı (sürekli)	110 Degrees celsius
Maks. Çalışma basıncı	10 Bar
With thermometer	Hiçbiri
With pressure gauge	Hiçbiri
With shut of valve	Hiçbiri
With dirt separator	At the primary supply pipe
With magnetite separator	Hiçbiri
Dosing point for solid or liquid cleaning additives	Evet

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)
[Flexbalance EcoPlus C ADSK](#)
[Flexbalance EcoPlus C DWG](#)
[Flexbalance EcoPlus C IPT](#)
[Flexbalance EcoPlus C STEP](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr