

Kapalı ısıtma tesisatlarında (EN12828'e göre) ve soğutulmuş su (soğutma) tesisatlarında kullanım için değiştirilebilir bir mesaneye sahip genleşme tankları.

Bu uygulamanın özel avantajları statik basınç ve emniyet valfinin ayarlı basıncı arasında büyük değişimler olan tesisatlarda ortaya çıkmaktadır.




### Avantajları

- Değiştirilebilir membranlı.
- Basınç göstergeli teslim edilir ve kontrol flanşı ile donatılmış.
- Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar ile birlikte teslim edilir (Flexcon M 2800 litre).
- Bir seçenek olarak, Flexcon M genleşme tankına bir Flexvent Super monte edilebilir.

### Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı: 16,0 bar.
- Tanklar AD2000'e göre.
- 120 °C'lik maksimum sistem sıcaklığına sahip sistemler için uygun.
- Maksimum diyafram sıcaklığı: 70 °C.
- 2014/68/EU sayılı Basınçlı Ekipman Talimatına uygundur.
- % 50'ye kadar glikol tabanlı antifriz eklenmesi için uygundur.
- Kırmızı (RAL 3002) epoksi toz kaplama.
- Malzeme kalitesi: S235JR.



Tip	Hacim [l]	Boyutlar		Sistem baęl.	Aęırlık [kg]		Sipariř Kodu
		Ø [mm]	H. [mm]				
Flexcon M 80	80	450	770	R 1"	40	1	22201
Flexcon M 400	400	750	1335	Rp 1 1/4"	220	1	22205
Flexcon M 600	600	750	1755	Rp 1 1/4"	270	1	22206
Flexcon M 800	800	750	2155	Rp 1 1/4"	310	1	22207
Flexcon M 1000	1000	750	2710	Rp 1 1/2"	370	1	22208
Flexcon M 1200	1200	1000	1940	Rp 1 1/2"	519	1	22209
Flexcon M 1600	1600	1000	2440	Rp 1 1/2"	653	1	22210
Flexcon M 2000	2000	1200	2180	Rp 2"	784	1	22211

**CE****Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:**

[tech.exp.vess-calc-refr.v050512.pdf](#)  
[tech.exp.vess-calc-heat.v050512.pdf](#)

[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

Normtherm  
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. řti.  
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.  
Abaylar İş Merkezi No:16/10  
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14  
E [info@normtherm.com](mailto:info@normtherm.com)  
I [www.flamcogroup.com/tr](http://www.flamcogroup.com/tr)