

**Teknik Özellikler**

- %50'ye kadar glikol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.
- %30'ye kadar etanol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.

**Sınıflandırma Genel Bilgi**

Etim Grup	Measuring and control devices
Etim Sınıf	De-aerator (automatic)
Marka	FLAMCO

**Sınıflandırma Özellikleri**

Kabin malzemesi	Pirinç
Housing material	Pirinç
Material valve	Diğer
Şamandıra malzemesi	Diğer
Nominal iç çap	3/8" (10)
Boru dış çapı	17.2 Millimetre
Bağlantı 1	BSPT dış dişli bağlantı
2°C de maksimum basınç	10 Bar
20°C'de maks. çalışma basıncı	10 Bar
Flanş basınç sınıfı	PN 10
Maks. Ortalama ısı (sürekli)	180 Degrees celsius
Yüzey koruması	İşlemsiz
Bağlantı 1 uzunluğu	54 Millimetre
Yükseklik	131.4 Millimetre
Bağlantı 1 çalışma uzunluğu	131.4 Millimetre
Lockable	Hayır
With leakage protection	Evet
With air intake barrier	Evet

**Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:**[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)[Statement of Conformity](#)[Flexvent Top Solar ADSK](#)[Flexvent Top Solar DWG](#)[Flexvent Top Solar IPT](#)[Flexvent Top Solar STEP](#)[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)[tech.exp.deaeration.v050512.pdf](#)[tech.exp.flow-resistance.v050512.pdf](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

Normtherm  
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.  
Abaylar İş Merkezi No:16/10  
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14  
E [info@normtherm.com](mailto:info@normtherm.com)  
I [www.flamcogroup.com/tr](http://www.flamcogroup.com/tr)