

İzolasyon rakoru, Flexcon genişleme tankının hala doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını (ön basınç) ya da değiştirilmesi gerekip gerekmediğini hızla ve kolayca kontrol etmeyi mümkün kılmaktadır.



### Teknik Özellikler

- Malzemeler: Pirinç.
- 50'ye kadar olan glikol çözeltileri için uygundur.
- Min./maks. çalışma sıcaklığı: -10 °C / 90 °C.
- Min./maks. çalışma basıncı: 0 / 10 bar.

### Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Fittings, flanges and connectors
Etim Sınıf	Kendinden contalı kuplaj
Marka	FLAMCO

### Sınıflandırma Özellikleri

Malzeme	Pirinç
Nominal iç çap	3/4" (20)
Bağlantı 1 boru dış çapı	26.9 Millimetre
Bağlantı 1	BSPT dış dişli bağlantı
Bağlantı 2 boru dış çapı	26.9 Millimetre
Bağlantı 2	BSPP iç dişli bağlantı
Ayrıştırma	Tel (expired)
Çift sızdırmazlı	Hayır
Yüzey koruması	İşlemsiz
Uzunluk	25 Millimetre
Çalışma uzunluğu	25 Millimetre

**Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:**[Flexfast ADSK](#)[Flexfast DWG](#)[Flexfast IPT](#)[Flexfast STEP](#)[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

Normtherm  
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.  
Abaylar İş Merkezi No:16/10  
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14

E [info@normtherm.com](mailto:info@normtherm.com)

I [www.flamcogroup.com/tr](http://www.flamcogroup.com/tr)