

Geri akış önleyici Prescor BFP tip BA, sıvı sınıfı 4 olan tesisatlar için uygundur.



Teknik Özellikler

- Malzeme: pirinç, paslanmaz çelik, plastik ve EPDM.
- Çalışma sıcaklığı: 1 ° C / 65 ° C.
- Nominal tasarım basıncı: PN 10.

Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Measuring and control devices
Etim Sınıf	Çekvalf
Marka	FLAMCO

Sınıflandırma Özellikleri

Kabin malzemesi	Pirinç
Housing material	Pirinç
Malzeme kalitesi	Pirinç dezinifikasyon
Yüzey koruması	İşlemsiz
Standart	Hiçbiri
Standard	Diğer
Basınç sınıfı elemanı	PN 16
Flanş basınç sınıfı	PN 16
Valve shape	Flap
Düşük ses	Hayır
Sızdırmazlık	NBR (nitrile rubber)
Karşı ağırlık ile	Hayır
With lock spring	Hayır
Yükseklik	175 Millimetre
20°C'de maks. çalışma basıncı	16 Bar
FM kalite işareti	Hayır
UL kalite işareti	Hayır
ULC kalite işareti	Hayır
LPCB kalite işareti	Hayır
Suitable for drinkable water	Evet

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[Installation and operating instruction](#)
[Prescor BFP BA RFA](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr