

70 °C'lik sabit anahtarlama sıcaklığına sahip elektromekanik anahtar.

Flamcomat: 70 °C'ye ulaşma bir hata olarak algılanır ve hata belleğinde depolanır. Bu sıcaklığa ulaşıldığında, sıcaklık tekrar 70 °C'nin altına düşünceye kadar sıcaklık anahtarı sistemin gazdan arınmasını engeller.

M-K otomatları: 70 °C'ye ulaşma bir hata olarak algılanır ve hata belleğinde depolanır.



Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı: 25 bar.
- Çalışma sıcaklığı: 3 - 95 °C.
- Anahtarlama noktası: 70 °C.
- Kontrol ünitesi ile uygulanabilir: SPC-lw sırasıyla -hw.

Tip		Sipariş Kodu
Bimetal sıcaklık şalteri	1	17659

Bimetal sıcaklık şalteri - Flamcomat seçimi tablosu

Type	Sipariş Kodu	Flamcomat (G3)		Flamcomat MP G4 Remote	
		Pompa üniteleri	Tankları	Pompa üniteleri	Tankları
Bimetal sıcaklık şalteri	17659	all	all	all	all

n/a = uygulanamaz

* Standard controller functionality (by USB).

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)

[Quick Start Guide](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr