


Teknik Özellikler

- Maks. çalışma sıcaklığı: 200 °C.
- Maks. çalışma basıncı: 10 bar.
- %50'ye kadar glikol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.
- %30'ye kadar etanol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.

Tip	Boyutlar		Bağlantı	Çekvalf		Sipariş Kodu
	Ø [mm]	Yükseklik [mm]				
Flexvent Solar $\frac{3}{8}$	30	75.5	R $\frac{3}{8}$ "	hayır	1	27785

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)
[Statement of Conformity](#)
[Flexvent Solar ADSK](#)
[Flexvent Solar DWG](#)
[Flexvent Solar IPT](#)
[Flexvent Solar STEP](#)

[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

[tech.exp.deaeration.v050512.pdf](#)

[tech.exp.flow-resistance.v050512.pdf](#)

[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr