

Teknik Özellikler

- %50'ye kadar glikol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.
- %30'ye kadar etanol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.

Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Measuring and control devices
Etim Sınıf	De-aerator (automatic)
Marka	FLAMCO

Sınıflandırma Özellikleri

Kabin malzemesi	Pirinç
Housing material	Pirinç
Material valve	Diğer
Şamandıra malzemesi	Diğer
Nominal iç çap	1/2" (15)
Boru dış çapı	21.3 Millimetre
Bağlantı 1	BSPP iç dişli bağlantı
2°C de maksimum basınç	10 Bar
20°C'de maks. çalışma basıncı	10 Bar
Flanş basınç sınıfı	PN 10
Maks. Ortalama ısı (sürekli)	120 Degrees celsius
Yüzey koruması	İşlemsiz
Lockable	Hayır
With leakage protection	Evet
With air intake barrier	Evet

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)

[Statement of Conformity](#)

[Flexvent Super ADSK](#)

[Flexvent Super DWG](#)

[Flexvent Super STEP](#)

[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

[tech.exp.deaeration.v050512.pdf](#)

[tech.exp.flow-resistance.v050512.pdf](#)

[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr