


Flamcomat için SPC kumanda ünitesi boşaltma modülü. Genleşme hacmi tankın hacminden geçici olarak daha büyük olduğunda, ana tankın aşırı doldurulmasını önler.

16 veya 20 m³/saat'lik bir akış (Kvs) için su sayacı veya darbeli su sayacı ile kullanılabilir. Darbe su sayaçlı sürümler akış hızının SPC kumanda ünitesi tarafından izlenmesine olanak sağlar.



Teknik Özellikler

- Nominal basınç: PN 10.
- Maks. sıcaklık akışı: 3 - 105 °C.
- Maks. sıcaklık ters akışı: 3 - 70 °C
- Elektrik beslemesi: 230V 1faz N PE 50Hz yak. 10W.
- Kumanda ünitesi ile uygulanabilir: SPC-lw sırasıyla -hw. + Flextronic (G4).

Tip		Sipariş Kodu
Drenaj suyunu gözlemleme için impuls çıkışlı su saati - 20m ³ /sa	1	17651
Drenaj suyunu gözlemleme için su saati - 20m ³ /sa	1	17653

Drain sets - Selection Table Flamcomat

Type	Sipariş Kodu	Flamcomat (G3)		Flamcomat MP G4 Remote	
		Pompa üniteleri	Tankları	Pompa üniteleri	Tankları
Drenaj suyunu gözlemleme	17651	all	all	n/a	n/a
Drenaj suyunu gözlemleme	17653	all	all	all	all

n/a = uygulanamaz

* Standard controller functionality (by USB).

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)

[Quick Start Guide](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr