

Bir Flexcon KSG kazan emniyet grubu, kapalı ısıtma veya soğutma sistemlerinin glikol bazlı katkılarla (maks.% 50) havalandırılması ve sabitlenmesi için uygundur.




Avantajları

- Bu set EPP yalıtımı içeren bir Flexcon KSG kazan emniyet grubu içerir.
- Valf manşonlu bir Flexvent otomatik hava tahliyesi, Flamco emniyet valfi ve valf manşonlu manometre dahil.

Teknik Özellikler

- En düşük sistem sıcaklığı: -10 °C.
- Maksimum sistem besleme sıcaklığı: en yüksek: 120 °C / sürekli: 90 °C.
- En düşük sistem basıncı: 0.2 bar.
- % 50'ye kadar glikol bazlı antifriz ilavesi için uygundur.
- Emniyet valfi: 1/2" x 3/4", 2,5 bar (110 kW).
- Flexvent 3/8", kapatma vanalı.
- Basınç göstergesi: Ø 61 mm, 6.0 bar, kapatma valfli.
- Yalıtım: EPP malzemesi - renk: siyah.

Type	Ayarlanan basınç [bar]	Bağlantılar	Isıtma kapasite [kW]		Sipariş Kodu
Flexcon KSG 3/4 EcoPlus	2,5	Rp 3/4"	110	6	27930



Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)[Flexcon KSG Ecoplus DWG](#)[Flexcon KSG Ecoplus STEP](#)[Flexcon KSG Ecoplus RFA](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr