

Geri akış önleyici BA, ısıtma ve soğutulmuş su (soğutma) tesisatları için pompa kontrollü basınçlandırma ünitelerine uygundur.



Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı: 10 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 65 ° C.

Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Measuring and control devices
Etim Sınıf	Çekvalf
Marka	FLAMCO

Sınıflandırma Özellikleri

Kabin malzemesi	Pirinç
Housing material	Pirinç
Malzeme kalitesi	Pirinç dezinfikasyon
Yüzey koruması	İşlemsiz
Standart	Hiçbiri
Standard	Diğer
Tüm bağlantı boru dış çapları	21.3 Millimetre
Bağlantılar	BSPP dış dişli bağlantı
Basınç sınıfı elemanı	PN 10
Flaş basınç sınıfı	PN 10
Valve shape	Çekvalf membranı
Düşük ses	Evet
Sızdırmazlık	NBR (nitrile rubber)
Koruma sınıfı	BA
Karşı ağırlık ile	Hayır
With lock spring	Evet
Maks. Ortalama ısı (sürekli)	65 Degrees celsius
Yükseklik	158 Millimetre
Min. Ortalama ısı (sürekli)	1 Degrees celsius
NCP tarafından onaylandı	Hayır
20°C'de maks. çalışma basıncı	10 Bar
KIWA sertifikalı	Evet
FM kalite işareti	Hayır
UL kalite işareti	Hayır
Vds kalite işareti	Hayır
ULC kalite işareti	Hayır
LPCB kalite işareti	Hayır
Suitable for drinkable water	Evet
Isıtma suyuna uygundur	Hayır

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr