



KFE ball valve for use in heating systems, with red lever handle, self-sealing with special thread seal.



Teknik Özellikler

- Max. operating temperature: 110 °C permanent temperature, 130 °C short-term
- Max. operating pressure: 10 bar
- Nominal pressure range: PN 16
- Operating medium:
Heating water in accordance with VDI 2035
Water-glycol mixes up to 50%

Materials

- Housing, hose connection: Nickel-plated brass
- Bracket: Stainless steel
- Nipple, spindle, lock nut: Brass
- Ball: Chromium-plated brass
- O-rings, self-sealing thread seal: EPDM
- Ball seal: PTFE

Massive design, lever handle exchangeable depending on application, hard chrome-plated ball with full bore in a Teflon seat, operating spindle with double O-ring seal.

Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Valves/taps/controls
Etim Sınıf	Dolum ve boşaltma vanası
Marka	FLAMCO



Sınıflandırma Özellikleri

Kabin malzemesi	Pirinç
Yüzey koruması	Nikel kaplı
Degree of gloss	Matt
Bağlantı 1 nom. iç çap	3/4" (20)
Bağlantı 1	BSPP dış dişli bağlantı
Bağlantı 2 nominal iç çap	3/4" (20)
Bağlantı 2	Removable hose spigot
20°C'de maks. çalışma basıncı	10 Bar
Maks. Ortalama ısı (sürekli)	110 Degrees celsius
Çalışma	Lever handle
Sızdırmazlık elemanı	Bilye
Çalıştırma tuşlu	Hayır
Manometreli	Hayır
By-pass vanalı	Hayır
Uzunluk	73 Millimetre
Çalışma uzunluğu	50 Millimetre
Isıtma için	Evet
Suitable for potable water	Hayır
Suitable for solar heating	Hayır

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[Installation Instructions](#)

[DWG](#)

[STEP](#)

[RFA](#)

[Brochure](#)

[Leaflet](#)

[Easy installation](#)

[Operation without handle](#)

[Corner installation](#)

[Allen key](#)

[Anti-vandalism](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr