

Teknik Özellikler

- Min./maks. çalışma sıcaklığı: -10 °C / 120 °C.
- Tepe yükü: 140 °C.

Sınıflandırma Genel Bilgi

| | |
|------------|-------------------------------|
| Etim Grup | Measuring and control devices |
| Etim Sınıf | Emniyet ventili |
| Marka | FLAMCO |

Sınıflandırma Özellikleri

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Model | Sağ açılı |
| Kabin malzemesi | Pirinç |
| Housing material | Pirinç |
| Malzeme kalitesi | Pirinç dezinifikasyon |
| Nominal iç çap | 1/2" (15) |
| Bağlantı 1 | BSPP iç dişli bağlantı |
| Bağlantı 1 nom. iç çap | 1/2" (15) |
| Bağlantı 1 boru dış çapı | 21.3 Millimetre |
| Bağlantı 2 | BSPP iç dişli bağlantı |
| Bağlantı 2 nominal iç çap | 1/2" (15) |
| Basınç sınıfı elemanı | PN 16 |
| Flanş basınç sınıfı | PN 16 |
| 2°C de maksimum basınç | 10 Bar |
| 20°C'de maks. çalışma basıncı | 10 Bar |
| Maks. Ortalama ısı (sürekli) | 120 Degrees celsius |
| Medium temperature (continuous) | 0 - 120 °C Degrees celsius |
| Yüzey koruması | İşlemsiz |
| Sağ açılı model | Evet |
| Körük valf | Hayır |
| Sızdırmazlık | EPDM |
| Aşırı basınç | 3 - 3 bar Bar |
| Sürekli operasyona uygundur | Evet |
| Yükseklik | 100 Millimetre |
| Cihaz açısı | 90 Degrees |
| Mil açısı | 180 Degrees |
| Isıtma için | Evet |
| Soğutma için | Hayır |
| Suitable for solar heating | Hayır |
| Suitable for hot tap water | Hayır |

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[CE declaration](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Prescofiller DWG](#)

[Prescofiller STEP](#)

[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr