



POLYTROPIC

Le chauffage de piscine

-10°C

STEPIO

Özel Ayırık Havuz Isı Pompası SPA

EXCLUSIVITÉ
POLYTROPIC

SPA'lar için 38°C sıcak su sağlayan ayrıcalıklı havuz ısı pompası.

Konfor ve enerji tasarrufu aynı cihaz ile birlikte



*non fourni

POLYCONNECT 2.0
INSIDE



FULL
INVERTER

Ürünün avantajları



BASİT VE SEZGİSEL KULLANIM

Akıllı bir elektronik kontrolör.



AKILLI OPERASYON

PolySmart Control: Isı pompası, su sıcaklığına ve ortam sıcaklığına göre havuzunuzun ihtiyaçlarına göre kendi gücünü ayarlar.

OPTİMİZE PERFORMANS



Optimal Twist: Korozyona karşı duyarsız bir spiral PVC/titanyum kondansatör.



2D Teknolojisi: Hz-Hz hız değişimi sayesinde performansı artırılmış, çok yüksek COP'ye sahip bir INVERTER kompresör.



DC Fırçasız: Optimum performansı sağlamak için dakikada tam devire kadar değişken hıza sahip bir fan.



ÇOK DÜŞÜK SES SEVİYESİ

Standart ses yalıtımı, kompresörün ve fanın dönüş hızının değişkenliği, son derece düşük bir ses seviyesi sağlar.



BAĞLANTI ÇÖZÜMÜ

PolyConnect içeride: Akıllı telefon aracılığıyla uzaktan kontrol ve Teknik Center tarafından sürekli denetim için Wifi modülü dahildir. 4G isteğe bağlı.



ENERJİ VERİMLİLİĞİ

- Full İnverter teknolojisi
- Düşük etkili R32 soğutucu akışkan
- Geliştirilmiş COP.



ÖZEL "DÜŞÜK SICAKLIK" SİSTEMİ

- Ters çevrim ile defrost çözme özelliği
- Kompresör karter ön ısıtması,
- Kondensat antifriz sistemi,
- "Düşük sıcaklık" sisteminin otomatik kontrolü.

DAHİL AKSESUARLAR: hidrolik bağlantı parçaları, ses sönümleyici, yağışma tahliye kiti

Teknik Özellikler

MODEL	STEPIO
Hava 28°C / Su 38°C / 80% Nem	
Güç	6,5 kW
COP	4,6
Hava 15°C / Su 38°C / 70% Nem	
Güç	4,4 kW
COP	3,4
Hava 15°C / Su 26°C / 0% Nem	
Güç	5,2 kW
COP	4,6
Hava -10°C / Su 38°C / 0% Nem	
Güç	1,1 kW
COP	0,9
EN ISO 3744: 2010'a göre ses seviyesi (10 m'de)	29 dB(a)
Çalışma aralığı	-10°C ile 38°C
Komponentler	
Kompresör	2D Full DC
Regülatör	Elektronik
Eşanjör	Titanyum Sarmal
Gövde	Anti-UV ile işlenmiş ABS
Soğutucu	R32
Kurulum	
Hidrolik bağlantı	1,5" / 50 mm
Besleme	230V / 1~+N / 50 Hz
Anma akımı (maksimum)	6,2 A (7,6 A)
20 için sigorta ve kablo kesiti	C 16 A (3G 2,5 mm ²)
Minimum su akışı	3 m ³ /h
mm cinsinden boyutlar (U x G x Y)	750 x 375 x 490
Net ağırlık	47 kg

*EN ISO 3741: 2010'a göre bağımsız Le Mans Teknoloji Transfer Merkezi laboratuvarı tarafından onaylanmıştır


POLYCONNECT 2.0
INSIDE

Isı pompasını kolayca bağlayın, ücretsiz uygulama üzerinden kontrol edin ve Polytrropic teknisyenler tarafından önleyici bakım ve uzaktan teşhis için güvenli uzaktan denetimden yararlanın.



alp
ENERJİ