

Flamcomat MK-U G4 otomatları için yardımcı tanklar. Kapalı ısıtma tesisatları (EN12828'e göre) ve soğutulmuş su (soğutma) tesisatları için.



Teknik Özellikler

- Tanklar: 400 - 1000 litre: EN13831'e göre / 1200 - 3500 litre: AD2000'e göre.
- Maksimum 120 °C akış sıcaklığına sahip sistemler için uygundur.
- Maksimum diyafram sıcaklığı: 70 °C.
- % 50'ye kadar glikol bazlı antifriz ilavesi için uygundur.
- 2014/68/EU sayılı Basınçlı Ekipman Talimatına uygundur ve Makine Direktifi 2006/42/EC.
- Kırmızı (RAL 3002) epoksi toz kaplama.

Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Pressure increase/decrease
Etim Sınıf	Kuplaj tankı
Marka	FLAMCO

Sınıflandırma Özellikleri

Diameter bolt hole	0
Kompresör kontrol paneli için	Evet
Pompa kontrol paneli için	Hayır
Dikey yerleştirme	Evet
Set-up, vertical	Evet
Yatay pozisyonlu	Hayır
Ayaklı	Evet
Maks. Ortalama ısı (sürekli)	70 Degrees celsius
Değiştirilebilir membranlı	Evet
Flanş basınç sınıfı	Diğer

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:[Quick start guide](#)[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)[Talimatları Ek Belge - SPC modülü, hacim /basınç analog bilgi](#)[Talimatları Ek Belge - SPC Genişletme Modülü, SD Kart](#)[Talimatları Ek Belge - SPC RS485, Veri protokolü](#)[Declaration of conformity \(<= 1000 l\)](#)[Declaration of conformity \(> 1000 l\)](#)[Declaration of conformity UKCA](#)[Flamcomat MK 3 / 6 / 10 bar ADSK](#)[Flamcomat MK 400-1000 l - 6 / 10 bar RFA](#)[Flamcomat MK 1200-10000 l - 3 / 6 / 10 bar REVIT](#)[Flamcomat MK 3 / 6 / 10 bar DWG](#)[Flamcomat MK 3 / 6 / 10 bar STEP](#)[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)[Folder Flamconnect Remote](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr