

Potable water expansion vessels for use in domestic and commercial sealed chilled and hot water systems.



#### Teknik Özellikler

- Maximum operating pressure: 10.0 bar (Airfix P 24-H: 8.0 bar).
- Min./ max. working temperature (bladder): -10 / 100 °C.
- Suitable for addition of glycol-based anti-freeze up to 50%.
- In accordance with Pressure Equipment Directive 2014/68/EU.
- Colour: Coated aluminium (RAL 9006).

#### Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Pressure increase/decrease
Etim Sınıf	Membranlı genişleme tankı
Marka	FLAMCO

**Sınıflandırma Özellikleri**

Merkezi ısıtmaya uygun	Evet
Soğutma için	Evet
Suitable for tap water	Evet
Suitable for solar collector circuit	Hayır
Ön basınç	3.5 Bar
On base, vertical	Hayır
On base, horizontal	Hayır
Maks. Çalışma basıncı	10 Bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 100 °C Degrees celsius
Dikey yerleştirme	Evet
Ayaklı	Evet
Değiştirilebilir membranlı	Evet
Bağlantı	BSPP dış dişli bağlantı
Material membrane/bladder	EPDM
Flanş basınç sınıfı	PN 16
With vessel manifold	Hayır
Renk	Beyaz
With drain	Hayır
Manometreli	Hayır
With safety valve	Hayır
Montaj malzemeli	Hayır
Max. glycol mixture	50 Percentage

**Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:**[Installation and operating instruction](#)[Sertifika ACS P 16-1000](#)[WRAS Sertifika](#)[UKCA Declaration of Conformity II](#)[UKCA Declaration of Conformity II](#)[UKCA Declaration of Conformity IV](#)[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)[ds.eng.airfix.p.v080226.pdf](#)

Normtherm  
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.  
Abaylar İş Merkezi No:16/10  
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14  
E [info@normtherm.com](mailto:info@normtherm.com)  
I [www.flamcogroup.com/tr](http://www.flamcogroup.com/tr)