


Teknik Özellikler

- PN 16 flanş bağlantılı adaptör ve doldurma ve boşaltma vanası.
- 6.0 ve 10.0 bar tanklar için uygundur.

Deponun hacmi [l]	Bağlantılar		Uzunluk [mm]	Aşağıdakiler için uygundur		Sipariş Kodu
	In	PN 16				
400 - 1000	R 1 1/4"	DN 32	350	Flamcomat MK / MK-U G4	1	23795
1200 - 1600	R 1 1/2"	DN 40	470	Flexcon M, Flamcomat MK / MK-U G4	1	23796
2000	R 2"	DN 50	560	Flexcon M, Flamcomat MK / MK-U G4	1	23797
2800 - 5200	R 2 1/2"	DN 65	560	Flexcon M, Flamcomat MK / MK-U G4	1	23798

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

[Folder Flamconnect Remote ENG](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr