

Contraflex 100 - 1000, 6 barlık genişleme tankları merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanıma uygundur.



Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı: 6,0 bar.
- EN13831'e göre tanklar.
- 120 °C'lik maksimum sistem sıcaklığına sahip sistemler için uygun.
- Diyaframın minimum / maksimum sıcaklık yükü: -10 / 70 °C.
- % 50'ye kadar glikol bazlı antifriz ilavesi için uygundur.
- Tamamı kaynaklı yapıdadır.
- 2014/68/EU sayılı Basınçlı Ekipman Talimatına uygundur.
- Devirme ölçüsü:
800L: 1865 mm.
1000L: 2195 mm.
- Kırmızı (RAL 3002) epoksi toz kaplama.

Sınıflandırma Genel Bilgi

Etim Grup	Pressure increase/decrease
Etim Sınıf	Membranlı genişleme tankı
Marka	FLAMCO

Sınıflandırma Özellikleri

Diameter bolt hole	8
Merkezi ısıtmaya uygun	Evet
Soğutma için	Evet
Suitable for tap water	Hayır
Suitable for solar collector circuit	Hayır
On base, vertical	Evet
On base, horizontal	Hayır
Maks. Çalışma basıncı	6 Bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 70 °C Degrees celsius
Dikey yerleştirme	Evet
Yatay pozisyonlu	Hayır
Ayaklı	Evet
Değiştirilebilir membranlı	Hayır
Material membrane/bladder	SBR
With vessel manifold	Hayır
Renk	Kırmızı
With drain	Hayır
Manometreli	Hayır
With safety valve	Hayır
Montaj malzemeli	Hayır
Max. glycol mixture	50 Percentage

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[Declaration of conformity UKCA](#)[Contraflex DWG](#)[Contraflex RFA](#)[Contraflex STEP](#)[tech.exp.vess-cap-heat.v050512.pdf](#)[tech.exp.vess-cap-refr.v050512.pdf](#)[tech.exp.vess-calc-refr.v050512.pdf](#)[tech.exp.vess-calc-heat.v050512.pdf](#)[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr