

Kapalı merkezi ısıtma ve soğutma tesisleri için hava ayırıcı.




Avantajları

Suited for higher pressures.

Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı: 25 bar.
 - %50'ye kadar glikol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.
 - %30'ye kadar etanol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.
- Working temperatures: -10

Tip	Boyutlar		Bağlantı	Çekvalf		Sipariş Kodu
	Ø [mm]	Yükseklik [mm]				
Flexvent Max $\frac{3}{4}$	77	120	Rp $\frac{3}{4}$ "	hayır	1	28550

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)

[Statement of Conformity](#)

[Flexvent Max DWG](#)

[Flexvent Max STEP](#)

[Flexvent Max RFA](#)

[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

[ds.eng.flexvent-max.v071218.pdf](#)

[tech.exp.deaeration.v050512.pdf](#)

[tech.exp.flow-resistance.v050512.pdf](#)

[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr