

Isı pompaları için tasarlanmış ısıtıcı boyler.

Geniş serpantin ısıtma yüzeyi ve yine serpantinın helezon yapısı sayesinde garantili yüksek verimli kullanım sıcak suyu üretimi. Sonuçta çok kısa zamanda garantili sıcak su performansı.



### Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı: 10 bar (kullanım suyu deposu) / 40 bar (serpantin).
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 95 °C (kullanım suyu deposu) / 110 °C (serpantin).
- Paslanmaz çelik tipi: 1.4521.
- Ek ısıtıcı montajı için 1 1/2" dişli bağlantı ile donatılmıştır.
- İzolasyon:  
Standard renk: gümüş.  
Dahil grafit polistiren (GPS) izolasyonlu (doğrudan köpük enjeksiyon) dış yüzeyi B2 yangın kategorili polipropilen dış kılıflı izolasyon.

### Sınıflandırma Genel Bilgi

<b>Etim Grup</b>	Boilers and heaters
<b>Etim Sınıf</b>	Doğrudan ısıtılmalı boyler
<b>Marka</b>	FLAMCO

**Sınıflandırma Özellikleri**

Tank malzemesi	Paslanmaz çelik
Kılıf malzemesi	Plastik
Tank yüzey koruması	Emayeli
Isı transferi	Spiral
Çift ayırma	Hayır
Duvar montajlı	Hayır
Dikey yerleştirme	Hayır
Basın düşürücü valfli	Hayır
Manometreli	Hayır
Termometreli	Hayır
Bakım kapaklı	Hayır
Koruma anodu	Hayır
Soğuk su bağlantı çapı	Diğer
Soğuk su hat bağlantı çapı	1 1/4"
Soğuk su tarafı nominal iç çap	1 1/4" (32)
Soğuk su tarafı boru dış çapı	42.4 Millimetre
Sıcak su bağlantı çapı	Diğer
Sıcak su hat bağlantı çapı	1 1/4"
Sıcak su tarafı nominal iç çap	1 1/4" (32)
Sıcak su tarafı boru dış çapı	42.4 Millimetre
Resirkülasyon bağlantısı	Diğer
Primer bağlantı	Diğer
Enerji verimlilik sınıfı	C

**Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:**[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)[PZH certificate](#)[Statement of Conformity](#)[WPS-E ADSK](#)[WPS-E ADSK Revit](#)[WPS-E DWG](#)[WPS-E STEP](#)[Selection Guide](#)[Energy Labels WPS-E](#)[Packaging data](#)

Normtherm  
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.  
Abaylar İş Merkezi No:16/10  
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14  
E [info@normtherm.com](mailto:info@normtherm.com)  
I [www.flamcogroup.com/tr](http://www.flamcogroup.com/tr)